



Klimatyzator 3,5 kW ścienny split multisplit jednostka wewnętrzna ELIS ROTENSO ES35XI R16

Indeks: **891388** Producent: **Rotenso** Kod producenta: **ES35XI R16**

Cena: 897.01 zł

Opis

Klimatyzator 3,5 kW ścienny split multisplit jednostka wewnętrzna ELIS ROTENSO ES35XI R16

Producent: Rotenso

Minimalistyczny, ponadczasowy design klimatyzatora Rotenso® Elis, srebrna obudowa i panel frontowy podkreślają prestiżowy charakter urządzenia. Klimatyzator ma zwartą, kompaktową obudowę o szerokości tylko 78 cm. Umożliwia to montaż klimatyzatora w trudno dostępnych miejscach. Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu oraz systemowi automatycznego nawiewu 4D eMOTO. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota bezprzewodowego. Klimatyzator Elis z serii X jest wyposażony w filtr elektrostatyczny HD iAIR oraz 2 filtry typu 3 w 1 /katechinowy + Silver Ion + witamina C/ i / fotokatalityczny + aktywny węgiel, Cold Nano/. Posiada również wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: programator czasowy, tryb super cichy, tryb snu, czy też tryb turbo. Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Klimatyzator Elis z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi. Systemy nowoczesnej technologii: Silniki DC SKY® Digital DC Inverter SKY® Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 Systemy zdrowego powietrza: Automatyczne oczyszczanie iAIR Filtr elektrostatyczny HD iAIR Dwa dodatkowe filtry typu 3 w 1 (nowość w serii X) Systemy inteligentnego nawiewu: Nawiew powietrza 4D eMOTO (nowość w serii X) Szeroki kąt nawiewu eMOTO System kontroli nawiewu eMOTO Tryb super cichy eMOTO Tryb turbo eMOTO Systemy inteligentnego sterowania: Modem WiFi w standardzie (nowość w serii X) Ukryty wyświetlacz temperatury Wł./wył. wyświetlacza na panelu Tryb SMART Follow Pilot bezprzewodowy Systemy optymalizacji pracy: Sygnalizacja wycieku freonu Funkcja uruchomienia awaryjnego Programator czasowy Chłodzenie w niskiej temp. zewn. - 15°C Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C Dwustronne odprowadzenie skroplin Funkcja autodiagnozy Automatyczna żaluzja Funkcja snu Srebrny panel frontowy podkreśla prestiż urządzenia i znakomicie komponuje się z każdym wnętrzem. Praca w układzie split. WiFi w standardzie.

- Liczba faz 1
- Wydajność chłodnicza 1 ... 3.77 kW
- Wydajność grzewcza 1 ... 3.81 kW

Parametry

Stan

Nowy

