



Klimatyzator 3,5 kW ścienny split multisplit jednostka wewnętrzna IMOTO ROTENSO I35XI R14

Indeks: **891389** Producent: **Rotenso** Kod producenta: **I35XI R14**

Cena: 1,044.04 zł

Opis

Klimatyzator 3,5 kW ścienny split multisplit jednostka wewnętrzna IMOTO ROTENSO I35XI R14

Producent: Rotenso

Uwaga: Jednostka wewnętrzna stanowi komplet z jednostką zewnętrzną I35Xo. Klimatyzator Rotenso® Imoto I35Xi to jednostka o klasycznym, zawsze modnym wyglądzie, z panelem frontowym gustownie wykończonym szkłem akrylowym. Przeznaczona do instalacji typu split (z I35Xo) lub multisplit. Imoto w nowej serii X posiada klasę wydajności energetycznej chłodzenia A+++ i jest dedykowana do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Zastosowanie w serii X jeszcze wydajniejszych agregatów (SEER 8,5 - SCOP 4,6) oraz grzałki karteru sprężarki i grzałki tacy ociekowej pozwoliło zwiększyć zakres efektywnej pracy tych jednostek nawet przy temperaturze -22°C na zewnątrz. Klimatyzator jest wyposażony w zaawansowane systemy sterowania dystrybucją powietrza, w tym automatyczny nawiew 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego. Imoto posiada wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy, tryb czuwania 1W czy też tryb turbo. Zastosowanie dodatkowych filtrów Cold Nano i HEPA oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR skutecznie wpływa na eliminację zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo model serii X został wyposażony w jonizator powietrza. Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą nowego, estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Imoto z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi. Systemy nowoczesnej technologii: Silniki DC SKY® Digital DC Inverter SKY® Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 Systemy zdrowego powietrza: Automatyczne oczyszczanie iAIR Filtr elektrostatyczny HD iAIR Filtr antybakteryjny HEPA Filtr Cold Nano iAIR Super Jonizator iAIR (nowość w serii X) Systemy inteligentnego nawiewu: Nawiew powietrza 4D eMOTO System kontroli nawiewu eMOTO Szeroki kąt nawiewu eMOTO Tryb super cichy eMOTO Tryb turbo eMOTO Systemy inteligentnego sterowania: Modem WiFi BT w standardzie (nowość w serii X) Pilot bezprzewodowy (nowy model w serii X) Sterownik przewodowy SAVA (opcja) Ukryty wyświetlacz temperatury SMART Wł./wył. wyświetlacza na panelu Tryb SMART Follow Port SMART sterownika przewodowego Funkcja ogrzewania SMART 8°C (nowość w serii X) Możliwość podłączenia do BMS MODBUS (nowość) Systemy optymalizacji pracy: Pamięć ustawienia żaluzji Sygnalizacja wycieku freonu Funkcja uruchomienia awaryjnego Kompatybilny z split / multi split 1W tryb czuwania Pamięć autorestartu Antykorozyjne połączone lamele ?Grzałka tacy ociekowej Grzałka karteru sprężarki Programator czasowy Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C (nowość w serii X) Dwustronne odprowadzenie skroplin Funkcja autodiagnozy Automatyczna żaluzja Tryb cichy Funkcja snu Jednostka o klasycznym, zawsze modnym wyglądzie, z panelem frontowym gustownie wykończonym szkłem akrylowym. WiFi w standardzie. Grzałka tacy ociekowej oraz sprężarki. Praca w układzie split i multisplit.

- **Liczba faz** 1
- **Wydajność chłodnicza** 1.377 ... 4.308 kW
- **Wydajność grzewcza** 1.066 ... 4.381 kW

Parametry

Stan	Nowy
------	------