



Klucz szwedzki Super S 45 stopni 1 1/2" 70123X

Indeks: **891905** Producent: **Rothenberger** Kod producenta: **70123X**

Cena: **236.74 zł**

Opis

Klucz szwedzki Super S 45 stopni 1 1/2" 70123X

Producent: Rothenberger

Klucz szwedzki Super S 45 stopni 1 1/2" to narzędzie, które zyskało uznanie wśród profesjonalistów oraz majsterkowiczów. Jego długość wynosząca 420 mm pozwala na precyzyjne i wygodne manipulowanie nim w trudno dostępnych miejscach, a maksymalny rozstaw zacisków wynoszący 48 mm umożliwia łatwe dopasowanie do różnego rodzaju elementów. Jedną z największych zalet klucza jest wykonanie części chwytnej z dwóch komponentów, co zapewnia nie tylko wygodę użytkowania, ale również bezpieczeństwo pracy. Ergonomiczny kształt rączki oraz antypoślizgowa powierzchnia gwarantują pewny chwyt nawet przy mokrych lub oleistych dłoniach. Klucz szwedzki Super S charakteryzuje się także wysoką jakością wykonania. Solidna konstrukcja oraz materiały użyte do produkcji zapewniają nie tylko trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, ale również precyzję działania. Narzędzie to nie posiada izolacji, jednakże jego uniwersalność sprawia, że znajduje ono szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu oraz budownictwa. Klucz szwedzki Super S doskonale sprawdzi się zarówno podczas montażu instalacji hydraulicznych, jak i przy naprawie maszyn czy urządzeń mechanicznych. Klucz szwedzki Super S 45 stopni 1 1/2" to narzędzie o wysokiej jakości wykonania oraz ergonomicznym kształcie rączki zapewniającej pewny chwyt. Dzięki swojej uniwersalności znajduje ono szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu oraz budownictwa. Jest to narzędzie godne polecenia dla każdego profesjonalisty posiadającego wysokie wymagania co do jakości i funkcjonalności narzędzi pracy.

- **Antymagnetyczne** nie
- **Certyfikat VDE** nie
- **Długość** 420 mm
- **Do filtrów oleju** nie
- **Do rur o maksymalnej średnicy** 1 1/2 cala
- **Izolacja do 1000 V** nie
- **Maksymalny rozstaw zacisków** 48 mm
- **Model nieiskrzący** nie
- **Rozpiętość** - mm
- **Wykonanie części chwytnej** Dwa komponenty
- **Z izolacją** nie
- **Z powierzchnią antypoślizgową** nie
- **Złącze regulowane** Złącze wsuwkowe

Parametry

