



Kolanko typ TH-U 90st multipress GZ 20mm x 1/2"

Indeks: **907615** Producent: **Vesbo** Kod producenta: **THU-ZKZ2012**

Cena: 29.99 zł

Opis

Kolanko typ TH-U 90st multipress GZ 20mm x 1/2"

Producent: Vesbo

Kolanko zaprasowywane VESBO Press U – niezawodność i szybki montaż To kolanko mosiężne, przeznaczone do systemów VESBO Press U, umożliwia zmianę kierunku instalacji pod kątem 90 stopni oraz przejście z rury o średnicy 20 mm na gwint zewnętrzny 1/2 cala. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, którzy cenią sobie szybkość, pewność i trwałość połączeń. Konstrukcja i zastosowanie Kolanko wykonane jest z wysokiej jakości mosiądzu, co zapewnia jego odporność na korozję i stabilność wymiarową. Technologia zaprasowywania, w połączeniu z profilem U, gwarantuje szczelne i wytrzymałe połączenie bez konieczności lutowania czy klejenia. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu montażu i minimalizuje ryzyko błędów. Przejście na gwint 1/2 cala umożliwia łatwe podłączenie armatury, zaworów czy innych elementów instalacji. Kolanko znajduje zastosowanie w: Instalacjach wodnych i grzewczych Kotłowniach i węzłach technicznych Przy podejściach do rozdzielaczy Miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie potrzebna jest zmiana kierunku przewodów Zalety i korzyści Szybki montaż: Technologia zaprasowywania eliminuje czasochłonne metody łączenia, takie jak lutowanie czy klejenie. Trwałość i szczelność: Mosiężny korpus oraz precyzyjna technologia zaprasowywania zapewniają długotrwałe i niezawodne połączenie. Uniwersalność: Możliwość podłączenia armatury z gwintem 1/2 cala zwiększa elastyczność instalacji. Łatwość użycia: Wymaga jedynie użycia zaciskarki z odpowiednimi szczękami profilu U – standard dostępny u większości dostawców narzędzi hydraulicznych. Odporność na korozję: Mosiądz zapewnia odporność na działanie wody i czynników chemicznych obecnych w instalacjach grzewczych. Estetyka: Kompaktowa konstrukcja kolanka pozwala na uporządkowanie trasy przewodów i poprawia estetykę instalacji. Pamiętaj o prawidłowym przygotowaniu rury przed zaciskiem – kalibracja lub fazowanie końcówki zapewni optymalną szczelność połączenia. Używaj wyłącznie szczęk zaciskarki przeznaczonych do systemu VESBO Press U oraz rur dopuszczonych do tego systemu.

Parametry

Stan

Nowy