



Kolano 45 dwukielichowe 7/8 ACR

Indeks: **908113** Producent: **CONEX** Kod producenta: **9606 007000000**

Cena: **25.12 zł**

Opis

Kolano 45 dwukielichowe 7/8 ACR

Producent: Conex

Profesjonalne rozwiązanie dla systemów klimatyzacji i chłodnictwa Kolano 45° dwukielichowe o średnicy 7/8 cala to element z gamy ACR (Air Conditioning & Refrigeration) firmy Conex/Bänninger, specjalnie opracowany dla wymagających aplikacji HVAC-R. Dwukielichowa konstrukcja z mufami do lutowania umożliwia łatwe połączenie z rurami miedzianymi o tej samej średnicy, zapewniając szczelne i trwałe połączenie. Konstrukcja i materiały wysokiej jakości Element wykonany jest z miedzi - materiału o doskonałej przewodności cieplnej i odporności na korozję, kluczowej w systemach chłodniczych. Produkt należy do gamy ACR, która obejmuje kompletny zakres kształtek miedzianych i ze stopów miedzi przeznaczonych do lutowania w aplikacjach klimatyzacji i chłodnictwa. Konstrukcja oparta jest na grubej rurze miedzianej, co gwarantuje stałą grubość ścianek oraz zapewnia szczelność i długotrwałą trwałość połączeń. Każdy element przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości, aby spełnić najwyższe standardy branżowe. Zgodność z normami i parametry pracy Kształtka spełnia wymagania Dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE zarówno dla wysokich, jak i niskich ciśnień roboczych. Produkcja odbywa się zgodnie z normą ANSI B16.22, która reguluje wymiary i tolerancje dla aplikacji w systemach całowch wykorzystywanych w klimatyzacji i chłodnictwie. Dla średnicy 7/8 cala element zapewnia: Ciśnienie robocze 36 bar w temperaturze 100°C Ciśnienie robocze 32 bar w temperaturze 150°C Te parametry pozwalają na bezpieczną pracę w typowych warunkach instalacji chłodniczych, gdzie występują wysokie ciśnienia czynnika chłodniczego. Zastosowanie w praktyce instalacyjnej Kolano znajduje szerokie zastosowanie przy instalacjach linii ssawnej oraz tłocznej w systemach klimatyzacji typu split, multi-split oraz centralnych instalacjach chłodniczych. Dwukielichowa konstrukcja umożliwia zmianę kierunku przepływu czynnika chłodniczego o 45°, co jest szczególnie przydatne przy prowadzeniu instalacji przez ściany lub wokół przeszkód architektonicznych. Mufa do lutowania zapewnia trwałe połączenie bez potrzeby dodatkowych uszczelnień mechanicznych. Lutowanie miękkie lub twarde tworzy jednolitą strukturę metaliczną, eliminując ryzyko nieszczelności charakterystyczne dla połączeń gwintowanych czy kołnierzowych. Zastosowanie klimatyzacja i chłodnictwo

- **Materiał połączenia 1** Miedź
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Połączenie 1** Mufa do lutowania
- **Połączenie 2** Mufa do lutowania
- **Średnica nominalna połączenia 1** 7/8 cala
- **Średnica nominalna połączenia 2** 7/8 cala

Parametry

Stan

Nowy

