




Kolano 50x50/90 PPSU PN10 Tigris K1 3024667

Indeks: **253940** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3024667**

Cena: **244.99 zł**

Opis

Kolano 50x50/90 PPSU PN10 Tigris K1

Producent: Wavin

Kolano zaciskowe 90° wykonane z PPSU, wyposażone w zaciskowe tuleje ze stali szlachetnej. Bardzo wytrzymałe złączki wykonane z tworzywa sztucznego PPSU z tuleją zaprasowywaną ze stali szlachetnej. Funkcja kontroli szczelności przed zaciśnięciem (DLF) gwarantuje wykrycie niezaprasowanych połączeń podczas próby ciśnieniowej.

Opatentowany sześciokątny przekrój trzpienia złączki zapewnia trwałe połączenie przy użyciu minimalnej siły wciśnięcia. Posiadają otwór kontrolny, za pomocą którego można sprawdzić czy rura włożona jest do końca w złączkę. Punktowe wciśnięcia w tulei utrzymują rurę w złączce i uniemożliwiają jej wypadnięcie. Szeroki zakres średnic od fi 14 63mm. Szeroka gama kształtek gwintowanych. Alternatywa dla złączek metalowych Tigris M1.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Długość połączenia 1** 77 mm
- **Długość połączenia 2** 77 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 213 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 4.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 4.5 mm
- **Kąt łuku** 90 °
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 95 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Inne
- **Materiał połączenia 2** Inne
- **Materiał uszczelki** EPDM
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 5 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Rura systemowa** tak

- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 50 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 50 mm
- Z kołnierzem oporowym tak
- Z odpływem nie
- Z odpowietrznikiem nie
- Z uszczelkami tak
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Zaślepiona nie
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 DN 40
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 DN 40

Parametry

Stan	Nowy
------	------