

Kolano Geberit Mapress C-Stahl: 45°, d=42mm

Indeks: **893872** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **23607**

Cena: **69.69 zł**

Opis

Kolano Geberit Mapress C-Stahl: 45°, d=42mm

Producent: Geberit

Kolano Geberit Mapress C-Stahl 45° d42 to element instalacyjny, który został wykonany z wysokiej jakości stali. Produkt ten charakteryzuje się solidnym wykonaniem oraz precyzyjnymi parametrami technicznymi. Kolano ma kształt łuku i jest przeznaczone do połączenia dwóch rur o średnicy DN 40 za pomocą muf zaciskowych. Dzięki swojej konstrukcji kolano zapewnia niezawodne połączenie między rurami, co przekłada się na bezpieczną i skuteczną pracę całego systemu instalacyjnego. Materiały użyte do produkcji produktu są odporne na korozję oraz działanie czynników atmosferycznych czy chemicznych. Kolano Geberit Mapress C-Stahl 45° d42 doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju aplikacjach, takich jak np. w instalacjach grzewczych czy sanitarnych. Dzięki swoim właściwościom może być stosowany zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym. Warto podkreślić również fakt, że produkt ten jest bardzo łatwy w montażu dzięki wykorzystaniu muf zaciskowych jako sposobu połączenia rur. Jest to rozwiązanie szybkie i proste, które umożliwia osiągnięcie trwałego efektu bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi lub materiałów. Podsumowując, kolano Geberit Mapress C-Stahl 45° d42 to produkt wysokiej jakości, który charakteryzuje się niezawodnością oraz łatwością montażu. Jest to element instalacyjny, który z powodzeniem znajdzie swoje zastosowanie w różnego rodzaju aplikacjach zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość połączenia 1** 51 mm
- **Długość połączenia 2** 51 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 21 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 21 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 45 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal

- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Łuk
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 40
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 40
- **Średnica zewnętrzna rury** 42 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 42 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 42 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepią** tak

Parametry

Stan

Nowy