

Kolano Geberit Mapress C-Stahl: 90°, d=22mm

Indeks: **894467** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **20104**

Cena: **22.28 zł**

Opis

Kolano Geberit Mapress C-Stahl: 90°, d=22mm

Producent: Geberit

Kolano Geberit Mapress C-Stahl 90° d22 to produkt, który został stworzony z myślą o profesjonalistach zajmujących się instalacją wodno-kanalizacyjną. Wykonane jest z wysokiej jakości stali, co gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Produkt ten ma kształt łuku i połączenie typu mufa zaciskowa zarówno po stronie pierwszej jak i drugiej. Znamionowa średnica połączenia wynosi DN 20 dla obu końcówek kolana. Dzięki temu można go wykorzystać do różnych projektów budowlanych wymagających takiego rozmiaru rur. Kolano Geberit Mapress C-Stahl 90° d22 charakteryzuje się prostotą montażu dzięki systemowi mufy zaciskowej, co znacznie przyspiesza proces instalacji oraz minimalizuje ryzyko błędów podczas pracy. Jest to również bardzo bezpieczne rozwiązanie ze względu na brak konieczności stosowania otwartego źródła ognia czy kleju. Produkt ten cieszy się dużym uznaniem w branży hydraulicznej ze względu na swoją niezawodność oraz trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu przez wiele lat. Kolano Geberit Mapress C-Stahl 90° d22 stanowi doskonały wybór dla każdego fachowca poszukującego solidnego produktu do swoich projektów.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość połączenia 1** 61 mm
- **Długość połączenia 2** 61 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 40 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 40 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 90 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model redukcyjny** nie

- **Model/kształt/forma** Łuk
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 20
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 20
- **Średnica zewnętrzna rury** 22 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 22 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 22 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan

Nowy