

Kolano Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: 90°, d=15mm

Indeks: **894418** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **20302**

Cena: **21.68 zł**

Opis

Kolano Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: 90°, d=15mm

Producent: Geberit

- Certyfikat Gastec QA nie
- Certyfikat KIWA nie
- Długość połączenia 1 59 mm
- Długość połączenia 2 49 mm
- Długość robocza połączenia 1 59 mm
- Długość robocza połączenia 2 29 mm
- Gatunek materiału St 34.2 (1.0034)
- Gatunek materiału połączenia 1 St 34.2 (1.0034)
- Gatunek materiału połączenia 2 St 34.2 (1.0034)
- Główny kolor złącza Inne
- Grubość ściany połączenia 1 1.5 mm
- Grubość ściany połączenia 2 1.5 mm
- Kąt łuku 90 °
- Klasa ciśnienia urządzenia PN 16
- Kod konturu M
- Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) M
- Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) M
- Maks. temperatura medium (ciągła) 120 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 16 bar
- Materiał Stal
- Materiał połączenia 1 Stal
- Materiał połączenia 2 Stal
- Materiał uszczelki CIIR
- Minimalna temperatura medium (ciągła) -20 °C
- Model redukcyjny nie
- Model/kształt/forma Łuk
- Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Połączenie 1 Końcówka wciskowa
- Połączenie 2 Mufa zaciskowa
- Rodzaj połączenia Press M-profile
- Rozmiar połączenia gwintowego Bez gwintu
- Rura systemowa tak

- Średnica nominalna połączenia 1 DN 12
- Średnica nominalna połączenia 2 DN 12
- Średnica zewnętrzna rury 15 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 15 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 15 mm
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie tak
- Z odpływem nie
- Z odpowietrznikiem nie
- Z uszczelkami tak
- Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- Zaślepiona tak

Parametry

Stan

Nowy