Kolano Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: 90°, d=28mm

Indeks: **908009** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **20305**

Cena: **26.42 zł**

Opis

Kolano Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: 90°, d=28mm

Producent: Geberit

Kolano Geberit Mapress C-Stahl jednokielichowe 90° d28 to produkt, który został wykonany z wysokiej jakości stali. Jest to łuk o kształcie prostym, który pozwala na skręcenie rury pod kątem 90 stopni. Produkt ten posiada końcówkę wciskową oraz mufę zaciskową, co umożliwia szybkie i bezpieczne połączenie dwóch elementów instalacji hydraulicznej.Znamionowa średnica połączenia wynosi DN 25 zarówno dla końcówki wciskowej jak i mufy zaciskowej. Dzięki temu kolano jest kompatybilne ze standardowymi rurami o tej samej średnicy.Produkt ten charakteryzuje się nie tylko wysoką jakością materiału wykonania, ale również precyzją wykonania oraz trwałością. Kolano Geberit Mapress C-Stahl jednokielichowe 90° d28 doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju instalacjach hydraulicznych - zarówno w budynkach mieszkalnych jak i przemysłowych czy użyteczności publicznej.Warto także podkreślić fakt, że kolana te są bardzo łatwe w montażu dzięki swojej konstrukcji opartej na systemie wciskowym lub zaciskowym. Pozwala to zaoszczędzić czas przy wykonywaniu prac hydrauliki sanitarnej czy grzewczej.Podsumowanie: Kolano Geberit Mapress C-Stahl jednokielichowe 90° d28 to produkt wykonany z wysokiej jakości stali, który charakteryzuje się precyzją wykonania oraz trwałością. Dzięki końcówce wciskowej i mufie zaciskowej umożliwia szybkie i bezpieczne połączenie dwóch elementów instalacji hydraulicznej o średnicy DN 25. Produkt ten jest łatwy w montażu dzięki systemowi wciskowemu lub zaciskowemu, co pozwala zaoszczędzić czas przy wykonywaniu prac hydrauliki sanitarnej czy grzewczej.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość połączenia 1** 79 mm
- **Długość połączenia 2** 72 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 79 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 49 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 90 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C

- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Łuk
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Końcówka wciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 25
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 25
- **Średnica zewnętrzna rury** 28 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 28 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 28 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan	Nowy