

Kolano Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: 90°, d=35mm

Indeks: **893853** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **23306**

Cena: 42.48 zł

Opis

Kolano Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: 90°, d=35mm

Producent: Geberit

Kolano Geberit Mapress C-Stahl jednokielichowe 90° d35 to produkt, który został wykonany z wysokiej jakości stali. Jest to łuk o kształcie prostym, który pozwala na skręcenie rury pod kątem 90 stopni. Produkt ten jest wyposażony w końcówkę wciskową oraz mufę zaciskową, co umożliwia szybkie i bezpieczne połączenie z innymi elementami instalacji. Znamionowa średnica połączenia wynosi DN32 zarówno dla końcówki wciskowej jak i mufy zaciskowej. Dzięki temu kolano może być stosowane do rur o takiej samej średnicy. Jedną z najważniejszych cech tego produktu jest jego trwałość oraz odporność na korozję. Stalowa konstrukcja zapewnia nie tylko solidność całej instalacji, ale również jej długotrwałe użytkowanie bez potrzeby wymiany poszczególnych elementów. Montaż kolana Geberit Mapress C-Stahl jednokielichowego 90° d35 jest bardzo prosty dzięki możliwości użycia narzędzia do dociskania lub specjalnego klucza hydraulicznego. W przypadku awarii lub potrzeby zmiany układu można go także łatwo demontować i ponownie zamontować w innej lokalizacji. Podsumowując, kolano Geberit Mapress C-Stahl jednokielichowe 90° d35 to doskonały produkt dla osób, które cenią sobie jakość oraz trwałość instalacji hydraulicznej. Dzięki swojej konstrukcji i łatwości montażu jest to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość połączenia 1** 74 mm
- **Długość połączenia 2** 68 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 74 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 42 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 90 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. ciśnienie robocze** 10
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar

- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Łuk
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Pojemność** 100
- **Połączenie 1** Końcówka wciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica** 484
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 32
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 32
- **Średnica zewnętrzna rury** 35 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 35 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 35 mm
- **Ustawienie pionowe** tak
- **Ustawienie poziome** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Wysokość** 750
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepiąca** tak

Parametry

Stan

Nowy