

Kolano Geberit Mapress Edelstahl jednokielichowe 90° d54 33308

Indeks: **890426** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **33308**

Cena: **189.10 zł**

Opis

Kolano Geberit Mapress Edelstahl jednokielichowe 90° d54 33308

Producent: Geberit

Kolano Geberit Mapress Edelstahl jednokielichowe 90° d54 to produkt, który z pewnością przypadnie do gustu wymagającym klientom. Dystrybutorzy mają możliwość oferowania swoim odbiorcom tego wyjątkowego elementu instalacyjnego, który został wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Dzięki temu kolano jest nie tylko trwałe i odporne na korozję, ale również estetyczne. Model/kształt/forma łuku sprawia, że kolano doskonale wpasowuje się w różnorodne konstrukcje rur kanalizacyjnych czy hydraulicznych. Połączenie 1 w postaci końcówki wciskowej oraz połączenie 2 - mufy zaciskowej zapewniają bezpieczną i stabilną instalację. Znamionowa średnica połączenia wynosząca DN50 gwarantuje odpowiedni przepływ mediów przez rury oraz umożliwia dopasowanie do innych elementów systemu hydraulicznego lub kanalizacyjnego o podobnym rozmiarze. Kolana Geberit Mapress Edelstahl jednokielichowe 90° d54 są idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących wysokiej jakości produktów hydrauliki sanitarnej czy też budowlanej. Ich zaletami są nie tylko solidność wykonania i odporność na uszkodzenia mechaniczne czy chemiczne, ale także łatwość montażu dzięki specjalistycznym połączeniom.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Długość połączenia 1** 108 mm
- **Długość połączenia 2** 100 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 108 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 65 mm
- **Gatunek materiału** Stal nierdzewna 316 (1.4401)
- **Gatunek materiału połączenia 1** Stal nierdzewna 316 (1.4401)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Stal nierdzewna 316 (1.4401)
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 90 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal nierdzewna
- **Materiał połączenia 1** Stal nierdzewna
- **Materiał połączenia 2** Stal nierdzewna
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C

- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Łuk
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Końcówka wciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 50
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 54 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 54 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan

Nowy