Kolano mosiężne skręcane Wipex 90st. GW1 1/4"xGW1 1/4" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **908485** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018351**

Cena: **244.12 zł**

Opis

Kolano mosiężne skręcane Wipex 90st. GW1 1/4"xGW1 1/4" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Kolano mosiężne do systemów preizolowanych – niezawodne połączenie dla Twojej instalacji To kolano skręcane Wipex, wykonane z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie, przeznaczone jest do łączenia rur w systemach preizolowanych Ecoflex. Jego konstrukcja oparta na gwintach wewnętrznych o średnicy 1 1/4 cala zapewnia szczelność i trwałość połączenia. Kolano jest przystosowane do pracy przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania w wymagających warunkach. Solidna konstrukcja i uniwersalność zastosowania Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu odpornego na odcynkowanie (DZR), kolano Wipex charakteryzuje się wyjątkową trwałością i odpornością na korozję. Jego kąt łuku 90 stopni pozwala na precyzyjne prowadzenie instalacji, a gwinty wewnętrzne BSPP-G (ISO 228-1) zapewniają kompatybilność z szeroką gamą elementów złącznych. Kolano jest idealne do stosowania w sieciach ciepłej i zimnej wody oraz sieciach grzewczych niskoparametrowych. Zalety dla profesjonalistów i użytkowników końcowych: Trwałość i niezawodność: Mosiądz DZR zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją, co przekłada się na bezawaryjne działanie instalacji przez lata. Łatwy montaż: Skręcana konstrukcja ułatwia montaż i demontaż kolana, co jest szczególnie ważne podczas serwisowania instalacji. Szeroka kompatybilność: Gwinty BSPP-G (ISO 228-1) zapewniają kompatybilność z większością standardowych elementów złącznych dostępnych na rynku. Bezpieczeństwo: Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar gwarantuje bezpieczną eksploatację w różnych warunkach. Uniwersalne zastosowanie: Kolano Wipex doskonale sprawdza się w systemach rurowych Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Odporność na wysokie temperatury: Możliwość pracy przy temperaturze do 95°C rozszerza zakres zastosowań kolana. Wysoka jakość wykonania: Złączki Wipex są produkowane zgodnie z normą DIN EN ISO 6509 i wyposażone w śruby ze stali nierdzewnej, co gwarantuje ich wysoką jakość i niezawodność. Kolano mosiężne skręcane Wipex to optymalne rozwiązanie dla instalatorów poszukujących trwałych, niezawodnych i łatwych w montażu elementów złącznych oraz dla użytkowników końcowych ceniących sobie bezpieczeństwo i długowieczność swojej instalacji. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Kąt łuku** 90 °
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz

- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 1 1/4 cala (32)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 1/4 cala (32)

Parametry

Stan	Nowy