



Kolano nakrętno-wkrętne wz 5/4" ocynk A4, NR 7, NR 92 OPAL 92-7V

Indeks: **249685** Producent: **Opal** Kod producenta: **92-7V**

Cena: **24.64 zł**

Opis

Kolano nakrętno-wkrętne wz 5/4" ocynk A4, NR 7, NR 92

Producent: Opal

ZASTOSOWANIE Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

CIŚNIENIE ROBOCZE - 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC - 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC - między 120o a 300o wartości interpolowane

Gwintowana: tak Kąt: 90° Powierzchnia: Ocynk Redukcja wymiaru: nie Rodzaj gwintu: Wewnętrzno-zewnętrzny Rozmiar gwintu wewnętrznego: 5/4" Typ kształtki: Kolano Waga: 0,28 kg

- **Gatunek materiału** Żeliwo ciągliwe
- **Kąt łuku** 90 °
- **Kod konturu** Nie dotyczy
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Nominalna średnica wewnętrzna** 1 1/4 cala (32)
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk ogniowy
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** 1 1/4 cala (32)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 1 1/4 cala (32)

Parametry

Stan

Nowy