

Kolano nyplowe KW/KZ PVC-U 2" 409-020

Indeks: **238880** Producent: **Nibco** Kod producenta: **409-020**

Cena: **56.06 zł**

Opis

Kolano nyplowe KW/KZ PVC-U 2"

Producent: Nibco

Materiał PVC - polichlorek winylu WYMIARY od 1/2"do 8"(cale) produkowane w systemie wymiarowym rur stalowych IPS ZASTOSOWANIE Instalacje wody zimnej, Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje przemysłowe dla różnego rodzaju związków chemicznych. Temperatura max 45°C Ciśnienie robocze w temperaturze +23oC (dla typoszeregu Sch 40 wg ASTM): 4,14 dla 1/2?, 3,30 dla 3?, 3,1 dla 1?, 2,55 dla 1 1?, 2,28 dla 1 1?, 1,93 dla 2?, 2,07 dla 2 1?, 1,79 dla 3?, 1,52 dla 4?, 1,24 dla 6?, 1,10 dla 8?. Ciśnienie robocze w temperaturze +25oC (dla rur wg PN-EN 1452): 1,5 dla PN15 ? (od 1? do 3?), 1,2 dla PN12 - (4?), 0,9 dla PN9 ? (od 6? do 8?) Łączenie rur i kształtek w systemie PVC odbywa się za pomocą klejów agresywnych. Czas wykonania takiego połączenia zależy od temperatury montażu i nie przekracza przekracza 1 min. Ponadto występują elementy gwintowane oraz kołnierzowe pozwalające na połączenie z dowolnym systemem instalacyjnym.Gwintowana: nieKąt: 90°Kolor: BiałyMateriał wykonania: PVCObszar zastosowania: Instalacja ciśnieniowa do wody pitnejRedukcja wymiaru: nieRodzaj łączenia: KlejoneŚrednica zewnętrzna: 60,2 mmTyp kształtki: Kolano Trwałość określana na minimum 50 latOdporność na osadzanie się kamienia oraz zanieczyszczeńOdporność na korozjęOdporność na kilkaset związków chemicznychObojętność pod względem fizjologicznym i mikrobiologicznym Łatwość, szybkość i bezpieczeństwo montażu, bez konieczności stosowania specjalizowanych narzędzi i energii elektrycznejWłaściwości tłumienia wibracji i szumówKilkakrotnie mniejszy ciężar w stosunku do materiałów tradycyjnych (metalu)Duża gładkość wewnętrzna rur ? zmniejszenie oporów przepływu, możliwość zmniejszenia średnic instalowanych rurociągówKonstrukcja kształtek i sposób łączenia zapewniające zmniejszenie miejscowych oporów przepływu, przepływ pełnym przekrojemWysoka izolacyjność termiczna ? możliwość rezygnacji, bądź znacznego zmniejszenia grubości warstwy izolacji termicznej rury, ograniczenie zjawiska roszenia na rurociągach wody zimnejDoskonałe właściwości ognioodporne (nie podtrzymuje procesu palenia)Izolacyjność elektryczna - brak korozji galwanicznej i elektrochemicznej, szczególnie dla rurociągów układanych w gruncieNie występuje dyfuzja tlenu do instalacjiWysokie walory estetyczne instalacji - rury w systemie są sztywnePodobieństwo "sztywnej" technologii do instalacji z materiałów tradycyjnych (stal, miedź), łatwość modernizacji starych instalacji

Parametry

Stan	Nowy