

Kolano PEHD 200/90 segmentowe SDR26 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **909299** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3017977**

Cena: **376.39 zł**

Opis

Kolano PEHD 200/90 segmentowe SDR26 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Kolano PEHD do systemów odprowadzania wody deszczowej To segmentowe kolano 90 stopni, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD), przeznaczone do budowy systemów odprowadzania wody deszczowej. Produkt ten, oferowany przez WAVIN w ramach systemu QuickStream, łączy w sobie trwałość, łatwość montażu i wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Idealnie sprawdzi się zarówno w instalacjach prywatnych, jak i obiektach komercyjnych. Konstrukcja i zastosowanie Kolano jest wykonane z PE-100, co gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i chemiczną. Segmentowa budowa ułatwia montaż i pozwala na precyzyjne dopasowanie do istniejącej instalacji. Przeznaczone do łączenia rur o średnicy nominalnej DN 200 mm i średnicy zewnętrznej 200 mm. Klasa sztywności obwodowej SN4 oraz współczynnik wymiarów SDR26 zapewniają odpowiednią wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne, wynoszące do 6 bar przy temperaturze 20°C. Kolano jest przeznaczone do pracy w szerokim zakresie temperatur, od 1°C do 90°C. Zalety i korzyści Szybki montaż: System QuickStream, dzięki segmentowej konstrukcji kolan, znacząco skraca czas instalacji. Trwałość i odporność: Materiał PEHD charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie oraz działanie substancji chemicznych. Dodatki stabilizatorów UV zabezpieczają przed negatywnym wpływem promieniowania słonecznego. Lekkość: Niska waga elementów ułatwia transport i montaż instalacji. Elastyczność: Polietylen wysokiej gęstości zapewnia elastyczność, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń podczas transportu i eksploatacji. Wszechstronność: Możliwość stosowania w różnych warunkach atmosferycznych i typach budynków. Optymalizacja kosztów: System QuickStream pozwala na zmniejszenie sumarycznej długości przewodów oraz ilości wpustów, co przekłada się na oszczędności materiałowe i finansowe. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości stosowanych materiałów budowlanych. Odporność na ekstremalne warunki pogodowe: System QuickStream został zaprojektowany tak aby sprawnie odprowadzał wodę nawet podczas intensywnych opadów deszczu. Kolano to solidny element systemu odprowadzania wody deszczowej, który zapewni niezawodne działanie przez długie lata – zarówno dla profesjonalnego instalatora szukającego efektywnych rozwiązań, jak i dla użytkownika końcowego ceniącego sobie trwałość i bezproblemową eksploatację.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 1 mm
- **Długość połączenia 1** 1 mm
- **Długość połączenia 2** 1 mm

- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-100
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-100
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 1 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1 mm
- **Kąt łuku** 90 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa sztywności obwodowej** SN4
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 6 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 1 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Norma kołnierza** Inne
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewa
- **Połączenie 2** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewa
- **Rura systemowa** tak
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 1 - 90 ... 1 - 90 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 200
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 200
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 200 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 200 mm
- **Wartość Zeta** 0.4
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znak jakości VdS** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 26

Parametry

Stan	Nowy