



Kolano PEHD 50/88 krótkie S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **253004** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3084566**

Cena: **22.79 zł**

Opis

Kolano PE80 QuickStream 50/88

Producent: Wavin

Kolano PE80 QuickStream 50/88 Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Model/kształt/forma: Kolanko Materiał połączenia 1: Polietylen (PE) Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1: DN 50 Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2: DN 50 Połączenie 1: Połączenie zgrzewane/spawane Połączenie 2: Połączenie zgrzewane/spawane [O]

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 95 mm
- **Długość połączenia 1** 70 mm
- **Długość połączenia 2** 70 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Grubość ściany połączenia 1** 3 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3 mm
- **Kąt łuku** 88.5 °
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3 bar
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 20 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy

- **Połączenie 1** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 50 mm
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** DN 50
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** DN 50
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan

Nowy