

Kolano PEHD 56/45 krótkie S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **908012** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3003597**

Cena: **23.15 zł**

Opis

Kolano PEHD 56/45 krótkie S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Kolano PEHD do systemów odwadniających QuickStream To krótkie kolano PEHD o średnicy 56/45 mm, przeznaczone do systemów odwadniających QuickStream (QS) firmy Wavin. Wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (PE-80), zapewnia trwałe i niezawodne połączenie w instalacjach odprowadzających wodę deszczową. Kąt 45 stopni pozwala na efektywne kierowanie przepływu, a kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż nawet w ciasnych przestrzeniach. Kolano jest częścią systemu QuickStream, który wyróżnia się wysoką wydajnością i możliwością optymalizacji instalacji. Dzięki temu można zredukować ilość elementów, długość przewodów oraz średnice rur, co przekłada się na oszczędność materiału i czasu montażu. To rozwiązanie idealne zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i właścicieli budynków ceniących sobie funkcjonalność i ekonomię. Cechy charakterystyczne i korzyści: Trwałość i odporność: Wykonane z wysokiej jakości polietylenu (PE-80) odpornego na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Materiał ten gwarantuje długotrwałą eksploatację bez ryzyka korozji czy degradacji. Szybki montaż: System QuickStream, w tym to kolano, został zaprojektowany z myślą o łatwym i szybkim montażu. Zgrzewane połączenia zapewniają szczelność i trwałość połączenia. Optymalizacja instalacji: Możliwość zmniejszenia sumarycznej długości przewodów oraz ilości wpustów dzięki wysokiej wydajności systemu QuickStream. Uniwersalność: Uniwersalne kody profilu połączeń (do szczęk zaciskowych) zapewniają kompatybilność z różnymi elementami instalacji. Szczelność: Dołączone uszczelki gwarantują szczelne połączenie, minimalizując ryzyko wycieków wody. Bezpieczeństwo: Certyfikat KIWA potwierdza zgodność z normami jakości i bezpieczeństwa. Wydajność: Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C wynosi 3.2 bar, co zapewnia bezpieczną pracę systemu. Zakres temperatur: Przeznaczone do pracy w temperaturach od 23°C do 90°C, co pozwala na stosowanie go w różnych warunkach klimatycznych. Kolano PEHD QS 56/45 S12.5 to niezawodny element systemu odwadniającego, który sprawdzi się zarówno na dachach o prostej, jak i złożonej konstrukcji. Jego trwałość, łatwość montażu oraz możliwość optymalizacji instalacji czynią go doskonałym wyborem dla każdego inwestora.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 100 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Główny kolor złącza** Czarny

- **Grubość ściany połączenia 1** 3 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3 mm
- **Kąt łuku** 45 °
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3.2 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 23 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Rura systemowa** tak
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 23 - 90 ... 23 - 90 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** Inne
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 50
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 56 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 56 mm
- **Wartość Zeta** 0
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znak jakości VdS** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan	Nowy