Kolano PP-HT Sitech Plus 75/15 sanitarne, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Indeks: **908089** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3067711**

Cena: **26.95 zł**

Opis

Kolano PP-HT Sitech Plus 75/15 sanitarne, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Producent: Wavin

Kolano do kanalizacji niskoszumowej – niezawodność i cicha praca To kolano Sitech Plus o kącie 15 stopni, wykonane z wytrzymałego polipropylenu (PP-HT), jest kluczowym elementem instalacji kanalizacyjnych w budynkach. Przeznaczone do systemów wewnętrznych, zapewnia efektywny i cichy odpływ wody, minimalizując hałas płynący z instalacji. Jego konstrukcja i materiał gwarantują długotrwałą, bezawaryjną pracę. Budowa i zastosowanie w praktyce Kolano Sitech Plus łączy w sobie funkcjonalność i trwałość. Wykonane z PP-HT, charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i działanie substancji checznych, co przekłada się na długą żywotność. Kąt 15 stopni sprawia, że idealnie nadaje się do zmiany kierunku przepływu w instalacji, a połączenia czopowe i na wtyk umożliwiają szybki i szczelny montaż. Zastosowanie uszczelek SBR dodatkowo zwiększa pewność działania. Ten element systemu jest szczególnie cenny w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, gdzie istotne jest ograniczenie hałasu generowanego przez instalację kanalizacyjną. Klasa sztywności obwodowej SN4 zapewnia odpowiednią wytrzymałość na obciążenia zewnętrzne. Dzięki temu kolano Sitech Plus sprawdza się zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących systemów. Kluczowe cechy i korzyści Niska emisja hałasu: System SiTech+ został zaprojektowany z myślą o redukcji dźwięków przepływającej wody, co podnosi komfort użytkowania budynku. Trwałość materiału: Polipropylen (PP-HT) to materiał odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne, zapewniający długoletnią eksploatację. Szczelność połączeń: Uszczelki SBR gwarantują szczelne połączenia, eliminując ryzyko wycieków i nieprzyjemnych zapachów. Łatwy montaż: Połączenia czopowe i na wtyk ułatwiają i przyspieszają proces instalacji. Uniwersalność: Kompatybilność z innymi elementami systemu SiTech+ pozwala na tworzenie kompleksowych rozwiązań kanalizacyjnych. Odporność chemiczna: Materiał jest odporny na działanie większości substancji checznych obecnych w ściekach domowych. Znormalizowany wymiar (SDR 35): Zapewnia precyzyjne dopasowanie do pozostałych elementów systemu oraz zgodność z obowiązującymi normami. Wysoka jakość wykonania: Produkt spełnia rygorystyczne standardy jakości, gwarantując niezawodne działanie przez długi czas.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 115 mm
- **Długość połączenia 1** 53 mm
- **Długość połączenia 2** 53 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 53 mm

- **Długość robocza połączenia 2** 53 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 2.6 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 2.4 mm
- **Kąt łuku** 15 °
- **Klasa sztywności obwodowej** SN4
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze** 0.5 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 0.5 bar
- **Materiał** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 1** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 2** Polipropylen (PP)
- **Materiał uszczelki** SBR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 20 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Numer RAL** 9200
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Czop / zakończenie rury
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Rura systemowa** tak
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** -10 - 90 ... -10 - 90 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 70
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 70
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 75 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 75 mm
- **Wartość Zeta** 0
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 35

Parametry

Stan	Nowy