Kolano PP-HT Sitech Plus 75/67.5 sanitarne, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Indeks: **908434** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3067735**

Cena: **32.12 zł**

Opis

Kolano PP-HT Sitech Plus 75/67.5 sanitarne, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Producent: Wavin

Kolano do kanalizacji wewnętrznej – cicha praca i niezawodność To kolano Sitech Plus o kącie 67.5° to element systemu kanalizacji wewnętrznej, zaprojektowany z myślą o redukcji hałasu i zapewnieniu szczelnego połączenia. Wykonane z polipropylenu (PP), charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje długotrwałą eksploatację. Przeznaczone do łączenia rur o średnicy 75 mm, znajduje zastosowanie w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz wszędzie tam, gdzie istotna jest cicha praca instalacji sanitarnej. Konstrukcja i zastosowanie Kolano Sitech Plus posiada połączenia typu czop/zakończenie rury oraz na wtyk, co ułatwia montaż i zapewnia pewne połączenie. Długość kolana wynosi 125 mm, a grubość ścianki połączeń to odpowiednio 2.6 mm i 2.4 mm. Klasa sztywności obwodowej SN4 oraz wartość SDR wynosząca 35 potwierdzają wytrzymałość i odporność na obciążenia. Zastosowanie uszczelek SBR dodatkowo zwiększa szczelność połączenia, eliminując ryzyko wycieków. Kolano jest przeznaczone do pracy w temperaturach od -10°C do 90°C i przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 0.5 bar. Zalety dla instalatora i użytkownika końcowego Redukcja hałasu: System Sitech Plus został zaprojektowany z myślą o minimalizacji dźwięków przepływającej wody, co przekłada się na komfort użytkowania budynku. Łatwy montaż: Połączenia typu czop/zakończenie rury oraz na wtyk umożliwiają szybki i bezproblemowy montaż kolana. Wysoka trwałość: Materiał PP-HT oraz solidna konstrukcja zapewniają długotrwałą eksploatację bez konieczności częstej wymiany elementów. Szczelność: Uszczelki SBR gwarantują szczelne połączenie, eliminując ryzyko wycieków i związanych z nimi problemów. Uniwersalność: Kolano Sitech Plus jest kompatybilne z innymi elementami systemu Sitech+, umożliwiając budowę kompleksowej instalacji kanalizacyjnej. Odporność chemiczna: Materiał PP-HT jest odporny na działanie wielu substancji chemicznych obecnych w ściekach, co zapewnia niezawodną pracę instalacji przez długi czas. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania obowiązujących norm i posiada niezbędne atesty, co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Kolano Sitech Plus to optymalne rozwiązanie dla instalatorów poszukujących niezawodnych i łatwych w montażu elementów systemu kanalizacyjnego, a także dla użytkowników końcowych ceniących sobie komfort i ciszę w swoim domu lub mieszkaniu.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 125 mm
- **Długość połączenia 1** 53 mm

- **Długość połączenia 2** 53 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 53 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 53 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 2.6 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 2.4 mm
- **Kąt łuku** 67.5 °
- **Klasa sztywności obwodowej** SN4
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze** 0.5 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 0.5 bar
- **Materiał** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 1** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 2** Polipropylen (PP)
- **Materiał uszczelki** SBR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 20 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Numer RAL** 9200
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Czop / zakończenie rury
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Rura systemowa** tak
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** -10 - 90 ... -10 - 90 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 70
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 70
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 75 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 75 mm
- **Wartość Zeta** 0
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 35

Parametry

Stan	Nowy