

Kolano przejściowe Geberit Mapress C-Stahl 90° z gwintem zewnętrznym: d=15mm, R=1/2"

Indeks: **893779** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21613**

Cena: 35.82 zł

Opis

Kolano przejściowe Geberit Mapress C-Stahl 90° z gwintem zewnętrznym: d=15mm, R=1/2"

Producent: Geberit

Kolano Geberit Mapress C-Stahl przejściowe 90° z gw.zewn. d15-R1/2 to produkt, który został stworzony z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i trwałego połączenia w instalacjach hydraulicznych. Wykonane jest ono ze stali, co gwarantuje jego wytrzymałość na działanie różnych czynników atmosferycznych oraz odporność na korozję. Jedną z największych zalet tego kolanka jest fakt, że posiada mufę zaciskową jako pierwsze połączenie oraz gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT) jako drugie połączenie. Dzięki temu możliwe jest szybkie i łatwe montowanie go do innych elementów instalacji hydraulicznej. Znamionowa średnica połączenia 1 wynosi DN12, a średnica połączenia 2 to 1/2 cala (15). To sprawia, że kolanko Geberit Mapress C-Stahl przejściowe 90° może być stosowane w wielu różnorodnych aplikacjach - zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym. Produkt ten charakteryzuje się również wysoką precyzją wykonania oraz dokładnym spasowaniem poszczególnych elementów. Dzięki temu można mieć pewność, że cała instalacja będzie działać sprawnie i nie będzie występować żadne nieszczelności czy problemy techniczne. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że kolano Geberit Mapress C-Stahl przejściowe 90° jest bardzo łatwe w utrzymaniu czystości. W razie potrzeby można go szybko i skutecznie oczyścić za pomocą odpowiednich środków chemicznych. Podsumowując, kolano Geberit Mapress C-Stahl przejściowe 90° z gw.zewn. d15-R1/2 to produkt wysokiej jakości, który cechuje się nie tylko trwałością i wytrzymałością na działanie różnych czynników atmosferycznych oraz odpornością na korozję ale także precyzją wykonania oraz dokładnym spasowaniem poszczególnych elementów co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania instalacji hydraulicznej.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Długość połączenia 1** 35 mm
- **Długość połączenia 2** 31 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 15 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 31 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 90 °
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Materiał** Stal

- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 12
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1/2 cala (15)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 15 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z tuleją oporową** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk ogniowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepią** tak

Parametry

Stan

Nowy