



Kołnierz dociskowy do styropianu 200 sztuk

Indeks: 895958

Cena: **60.26 zł**

Opis

Kołnierz dociskowy do styropianu 200 sztuk

Talerz dociskowy z zatyczką to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do stabilnego i trwałego mocowania izolacji termicznej, takiej jak styropian czy wełna mineralna, do podłoża drewnianych oraz blachy stalowej. Dzięki szerokiej średnicy kołnierza, element ten zapewnia optymalny rozkład sił nacisku, co skutecznie zapobiega przeciąganiu łącznika przez materiał izolacyjny i eliminuje ryzyko jego uszkodzenia. Zintegrowana zatyczka pełni kluczową rolę w ochronie przed powstawaniem mostków termicznych, szczelnie domykając otwór montażowy i zabezpieczając wkręt przed korozją oraz wpływem warunków atmosferycznych. Produkt został wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na uderzenia i zmienne temperatury, co gwarantuje niezawodność systemu ociepleń przez długie lata. Zestaw zawierający 100 sztuk to idealny wybór zarówno dla profesjonalnych ekip budowlanych, jak i osób wykonujących prace dociepleniowe we własnym zakresie, oferujący doskonały stosunek jakości do ceny. Uniwersalna konstrukcja talerza pozwala na współpracę z różnymi rodzajami wkrętów, czyniąc go niezbędnym elementem przy montażu izolacji na dachach, elewacjach czy konstrukcjach szkieletowych. Ograniczenie mostków termicznych poprzez specjalną konstrukcję zatyczki zintegrowanej z łącznikiem. Możliwość instalacji z dodatkowym talerzem KWL dostępnym w średnicach 90, 110, 140 mm. Stabilna i równomiernie rozłożona siła docisku. Szybki, łatwy i czysty montaż produktu.

- **Typ produktu** Listwa zamykająca do systemu ociepleń
- **Długość (w cm)** 6
- **Szerokość (w cm)** 6
- **Wysokość (w cm)** 1
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu** Polipropylen
- **Ilość sztuk w opakowaniu** 200
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Waga netto (w kg)** 0.006
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 30
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 40
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 11
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 1.37

Parametry

Stan

Nowy