Kompaktowa grupa pompowa HK20-KH, bez mieszacza z pompą Wilo PARA SC 15/6, z dodatkowym zaworem kulowym

Indeks: **907029** Producent: **Watts** Kod producenta: **10084151**

Cena: **1,629.29 zł**

Opis

Kompaktowa grupa pompowa HK20-KH, bez mieszacza z pompą Wilo PARA SC 15/6, z dodatkowym zaworem kulowym

Producent: Watts

Kompaktowe rozwiązania dla efektywnego ogrzewania Ta kompaktowa grupa pompowa HK20-KH to idealne rozwiązanie dla systemów grzewczych wymagających niewielkich gabarytów i wysokiej wydajności. Zaprojektowana z myślą o łatwości instalacji i niezawodnej pracy, stanowi serce wielu nowoczesnych instalacji centralnego ogrzewania. Wyposażona w renomowaną pompę Wilo PARA SC 15/6, zapewnia cichą i efektywną cyrkulację medium grzewczego. Dodatkowy zawór kulowy ułatwia serwisowanie i izolację fragmentu instalacji w razie potrzeby. Grupa pompowa charakteryzuje się uniwersalnością – nadaje się do współpracy z różnymi źródłami ciepła, w tym kotłami gazowymi, olejowymi, a także systemami wykorzystującymi energię odnawialną. Jej kompaktowe wymiary (240 mm x 310 mm x 217 mm z izolacją) pozwalają na montaż nawet w ciasnych przestrzeniach technicznych. Przyłącza 1”M z uszczelnieniem płaskim gwarantują szczelność i łatwość podłączenia do istniejącej instalacji. Budowa i zastosowanie Grupa pompowa HK20-KH została zaprojektowana z myślą o trwałości i niezawodności. Wykorzystane materiały zapewniają odporność na korozję i wysokie temperatury (do +90°C). Maksymalne ciśnienie pracy na poziomie 6 barów gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania w standardowych systemach grzewczych. Rozstaw osi wynoszący 90 mm oraz całkowita długość pompy 130 mm ułatwiają integrację z istniejącą infrastrukturą. Zastosowanie: Systemy centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i komercyjnych Instalacje grzewcze z kotłami różnego typu Systemy ogrzewania podłogowego Obieg zamknięty w instalacjach solarnych Aplikacje wymagające kompaktowych rozwiązań Kluczowe cechy i korzyści Kompaktowy rozmiar: Umożliwia montaż w ograniczonej przestrzeni, co jest szczególnie ważne podczas modernizacji istniejących instalacji. Wysoka wydajność pompy Wilo PARA SC 15/6: Zapewnia efektywną cyrkulację medium grzewczego przy niskim poziomie hałasu. Pompa ta jest znana ze swojej niezawodności i energooszczędności. Dodatkowy zawór kulowy: Ułatwia serwisowanie, konserwację oraz izolację fragmentu instalacji bez konieczności wyłączania całego systemu. To oszczędność czasu i kosztów eksploatacyjnych. Uniwersalne przyłącza 1”M: Zapewniają kompatybilność z większością standardowych elementów instalacji grzewczej. Szeroki zakres temperatur pracy (+2 - +90°C): Pozwala na stosowanie grupy pompowej w różnych warunkach eksploatacyjnych. Solidna konstrukcja: Gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia, minimalizując ryzyko przestojów i kosztownych napraw. Zalecany zakres stosowania do 55 kW przy ?T=20 K i Dp=100 mbar: Pozwala dobrać odpowiednią grupę pompową do potrzeb konkretnej instalacji, zapewniając optymalną wydajność. Grupa pompowa HK20-KH to inwestycja w komfort, efektywność i niezawodność systemu grzewczego – zarówno dla profesjonalistów zajmujących się instalacjami, jak i dla użytkowników końcowych ceniących sobie wygodę i oszczędności. mała, kompaktowa grupa pompowa

Parametry

Stan	Nowy