Kompaktowa grupa pompowa HKM20 z mieszaczem Kvs 6,3 i pompą WILO PARA SC 15/6

Indeks: **907030** Producent: **Watts** Kod producenta: **10084148**

Cena: **2,483.90 zł**

Opis

Kompaktowa grupa pompowa HKM20 z mieszaczem Kvs 6,3 i pompą WILO PARA SC 15/6

Producent: Watts

Kompaktowa grupa pompowa – efektywne rozwiązanie dla Twojego systemu grzewczego Ta kompaktowa grupa pompowa HKM20 z mieszaczem Kvs 6,3 i pompą WILO PARA SC 15/6 to gotowe do montażu rozwiązanie, idealne do obiegów mieszaczowych w systemach centralnego ogrzewania. Jej przemyślana konstrukcja łączy w sobie funkcjonalność, łatwość instalacji i wysoką efektywność energetyczną. To nie tylko oszczędność miejsca, ale i czasu podczas montażu. Konstrukcja i zastosowanie Grupa pompowa została zaprojektowana z myślą o prostocie i niezawodności. Wyposażona jest w wielofunkcyjny zawór odcinający z zaworem zwrotnym oraz zintegrowany termometr (0-120°C) na zasilaniu, co pozwala na precyzyjną kontrolę parametrów pracy. Na powrocie znajduje się kolejny wielofunkcyjny zawór odcinający z termometrem oraz rura wykonana ze stali nierdzewnej – gwarancja trwałości i odporności na korozję. Możliwość zamiany zasilania z powrotem zwiększa elastyczność instalacji. Całość zamknięta jest w 3-częściowej opatentowanej izolacji z EPP, zgodnej z niemieckimi przepisami dotyczącymi oszczędzania energii (GEG), minimalizując straty ciepła i wpływ na środowisko. Zalety i korzyści Kompaktowy rozmiar: Małe wymiary grupy pompowej ułatwiają montaż nawet w ciasnych przestrzeniach instalacyjnych. Łatwy montaż: Prosta konstrukcja i możliwość połączenia za pomocą jednej śruby znacznie skracają czas instalacji. Ukryte prowadzenie kabli poprawia estetykę i bezpieczeństwo. Wysoka efektywność: Zastosowanie pompy WILO PARA SC 15/6 zapewnia optymalną wydajność i niskie zużycie energii. Trwałość i niezawodność: Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, takich jak stal nierdzewna, gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia. Wszechstronność: Możliwość zamiany zasilania z powrotem pozwala na dopasowanie grupy pompowej do różnych konfiguracji instalacji. Zgodność z normami: Izolacja EPP spełnia wymagania niemieckich przepisów GEG dotyczących oszczędzania energii, co potwierdza jej wysoką jakość i efektywność energetyczną. Gotowe przyłącza czujników: Zintegrowane dwa przyłącza do czujników ułatwiają integrację z systemami sterowania i monitorowania pracy instalacji. Grupa pompowa HKM20 to inwestycja w komfort, efektywność i niezawodność Twojego systemu grzewczego – zarówno dla profesjonalnego instalatora jak i użytkownika końcowego. mała, kompaktowa grupa pompowa

Parametry

Stan	Nowy