



ZDJĘCIE POGŁĄDOWE

Końcówka kablowa HI 2X6/14 (100 szt.)

Indeks: **904892** Producent: **Ergom** Kod producenta: **E08KH-02020102301**

Cena: **52.42 zł**

Opis

Końcówka kablowa HI 2X6/14 (100 szt.)

Producent: Ergom

Końcówka tulejkowa izolowana HI 2X6/14 Końcówka tulejkowa izolowana HI 2X6/14 została zaprojektowana specjalnie do zaciskania na przewodach wielodrutowych, gdzie jej głównym zadaniem jest utrzymanie razem wszystkich pojedynczych drutów przewodu oraz ich usztywnienie przed przykręceniem w zacisku śrubowym. Dzięki podwójnej konstrukcji umożliwia zaciśnięcie dwóch przewodów w jednej końcówce, co znacznie upraszcza proces instalacji i zmniejsza ilość elementów montażowych. Materiały i wykonanie końcówki Końcówka wykonana jest z cienkościennej rurki miedzianej pokrytej galwanicznie cyną. Cynowanie galwaniczne chroni powierzchnię miedzi przed utlenianiem nawet w wilgotnym środowisku. Część izolacyjna wykonana jest z wytrzymałego poliamidu (PA) w kolorze czarnym, który charakteryzuje się temperaturą pracy do +95°C. Izolacja pełni funkcję odgiętki zabezpieczającej żyłę przewodu przed przeginaniami w miejscu połączenia z końcówką oraz chroni przed przypadkowym zwarcie. Podwójna konstrukcja końcówki o wymiarach 26 mm długości całkowitej i 14 mm długości nieizolowanej części umożliwia bezproblemowe mocowanie dwóch przewodów o przekroju 6 mm² każdy. Średnica wewnętrzna wynosząca 4,8 mm zapewnia idealne dopasowanie do standardowych przewodów wielodrutowych. Parametry pracy i bezpieczeństwo użytkowania Końcówka tulejkowa HI 2X6/14 pracuje w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +95°C. Temperatura pracy izolacji wynosi maksymalnie +95°C. Izolacja wykonana z poliamidu znacząco zwiększa odporność połączenia na drgania mechaniczne oraz redukuje możliwość wystąpienia zwarcia instalacji elektrycznej. Odgiętka izolacyjna chroni żyłę przewodu przed przełamaniem w miejscu połączenia. Konstrukcja spełnia wymagania standardu AWG 10 dla każdego z dwóch przewodów, co gwarantuje kompatybilność z międzynarodowymi systemami oznaczania przekrojów przewodów. Zgodność z normami i certyfikaty Wykonanie końcówki częściowo spełnia wymagania normy DIN 46228/4, która dotyczy tylko części miedzianej końcówki. Produkt posiada certyfikat UL - aktualne informacje dostępne są u producenta. Końcówka jest bezhalogenowa, materiały użyte do produkcji są wolne od substancji szkodliwych dla ozonu atmosferycznego. Opakowanie zawiera 100 sztuk gotowych do montażu końcówek, co umożliwia realizację większych projektów instalacyjnych bez konieczności częstych zakupów uzupełniających.

- **Długość tulejki** 14 mm
- **Kolor** Czarny
- **Materiał** Miedź
- **Nominalny przekrój poprzeczny** 6 mm²
- **Rodzaj budowy** Podwójna końcówka tulejkowa
- **Z izolacją** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Cynowanie

Parametry

