

Końcówka śrubowa SN do 36kV na Al. oraz Cu 95-240mm pod M12, marka Simel / TE Connectivity TE-E44865 BLMT-95/240-13

Indeks: **903075** Producent: **Blumenbecker** Kod producenta: **BLMT-95/240-13**

Cena: **111.19 zł**

Opis

Końcówka śrubowa SN do 36kV na Al. oraz Cu 95-240mm pod M12, marka Simel / TE Connectivity TE-E44865 BLMT-95/240-13

Producent: Blumenbecker

Uniwersalna końcówka śrubowa do połączeń wysokiego napięcia Końcówka śrubowa SN przeznaczona jest do łączenia przewodów aluminiowych i miedzianych o przekroju 95-240 mm² z przyłączem M12. Zapewnia niezawodne i bezpieczne zakończenie kabli w instalacjach do 36 kV. Jej konstrukcja pozwala na szybki i łatwy montaż, eliminując konieczność stosowania specjalistycznych narzędzi, takich jak praska. Budowa i zastosowanie Wykonana z wysokiej jakości materiałów, końcówka ta gwarantuje trwałość połączenia i odporność na korozję. Dzięki uniwersalności, może być stosowana zarówno w przypadku przewodów aluminiowych, jak i miedzianych, co znacznie upraszcza proces instalacji i redukuje koszty magazynowania. Przeznaczona do zastosowań w średnich i wysokich napięciach, idealnie sprawdza się w rozdzielniach energii elektrycznej, stacjach transformatorowych oraz w przemyśle. Łatwość montażu docenią zarówno profesjonalni instalatorzy, jak i osoby samodzielnie wykonujące prace elektryczne. Kluczowe cechy i korzyści Uniwersalność: Możliwość zastosowania zarówno z przewodami aluminiowymi, jak i miedzianymi – jedno rozwiązanie dla różnych typów instalacji. Szybki montaż: Brak konieczności użycia praski skraca czas instalacji i obniża koszty pracy. Szeroki zakres przekrojów: Obsługa przewodów o przekroju 95-240 mm² zapewnia elastyczność w doborze odpowiedniego rozwiązania. Bezpieczeństwo: Zapewnia niezawodne połączenie elektryczne, minimalizując ryzyko awarii i przestojów. Trwałość: Wykonana z wysokiej jakości materiałów gwarantuje długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Przystosowana do wysokich napięć: Przeznaczona do pracy w instalacjach do 36 kV – idealna do zastosowań przemysłowych i energetycznych. Przyłącze M12: Standardowy gwint ułatwia integrację z różnymi elementami infrastruktury elektrycznej. Końcówka śrubowa SN to optymalne rozwiązanie dla wymagających aplikacji, gdzie liczy się niezawodność, bezpieczeństwo oraz łatwość montażu. Jej uniwersalność sprawia, że jest to produkt idealny zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych poszukujących sprawdzonego rozwiązania do połączeń elektrycznych wysokiego napięcia. Uniwersalne: dla żył aluminiowych oraz miedzianych, nie potrzeba praski

- **Liczba śrub/wkrętów** 2
- **Maksymalny rozmiar AWG** Inne
- **Materiał przewodu** Inne
- **Materiał styku** Aluminium/miedź
- **Minimalny rozmiar AWG** Inne
- **Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RM** 95 ... 240 mm²
- **Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RM** 95 ... 240 mm²
- **Rodzaj końcówki kablowej** Połączenie śrubowe
- **Zabezpieczenie powierzchni** Cynowanie

- Zakres napięć do 36 kV
- Ze zrywalnym łbem tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------