

Konsola RapidStrut 41-H BUP, 600mm

Indeks: **908136** Producent: **Walraven** Kod producenta: **66084160**

Cena: **112.42 zł**

Opis

Konsola RapidStrut 41-H BUP, 600mm

Producent: Walraven

Uniwersalna szyna montażowa do szybkich instalacji Konsola RapidStrut 41-H BUP to stalowa szyna montażowa o długości 600mm, przeznaczona do mocowania średnich elementów instalacyjnych. Sprawdza się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, oferując solidne i trwałe rozwiązanie dla profesjonalistów oraz użytkowników końcowych. Jej unikalna perforacja ułatwia montaż i zapewnia elastyczność w dostosowywaniu do konkretnych potrzeb. Konstrukcja i zastosowanie Wykonana z wytrzymałej stali o grubości 2.5mm, szyna RapidStrut charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję. Perforacja umożliwia łatwe mocowanie elementów za pomocą różnych akcesoriów z systemu RapidStrut, a stała odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym otworem perforacyjnym zapewnia precyzję i powtarzalność montażu. Wewnętrzne nacięcia w kształcie "ząbków" dodatkowo stabilizują nakrętki ślizgowe, zapobiegając ich przesuwaniu się. Szyna posiada również oznaczenia co 50mm na wszystkich trzech stronach profilu, co ułatwia pomiary i cięcie do wymaganych długości. Zminimalizowano efekt deformacji ścianek szyny podczas cięcia, co przekłada się na estetyczny wygląd i zachowanie właściwości mechanicznych. Zalety i korzyści Szybki montaż: System RapidStrut został zaprojektowany z myślą o intuicyjnej i szybkiej instalacji, oszczędzając czas i koszty pracy. Wysoka odporność na korozję: Wykonanie ze stali zapewnia trwałość i niezawodność nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Uniwersalność: Szyna jest kompatybilna z szeroką gamą akcesoriów z systemu RapidStrut, umożliwiając tworzenie różnorodnych rozwiązań mocujących dla tras kablowych i innych instalacji. Precyzja: Stała odległość pomiędzy perforacjami oraz oznaczenia co 50mm gwarantują dokładność i powtarzalność montażu. Bezpieczeństwo: Szyny RapidStrut 41|H testowane są pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z normą EN 1363-1. Trwałość: Grubość materiału 2.5 mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną dla zastosowań średnich obciążeń. Łatwość obróbki: Zminimalizowany efekt deformacji ścianek podczas cięcia ułatwia dostosowanie szyny do indywidualnych potrzeb projektu. Szyna RapidStrut 41-H BUP to certyfikowane rozwiązanie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających instalatorów i zapewni solidne mocowanie elementów instalacyjnych w różnorodnych aplikacjach budowlanych. Szerokość szczeliny wynosi 13.5 mm, co pozwala na stosowanie szerokiej gamy akcesoriów mocujących. szybki i intuicyjny montaż: wysoce odporny na korozję: certyfikowane

- **Ciężar** 1.516 kg
- **Długość** 600 mm
- **Gatunek materiału** Inne
- **Grubość materiału** 2.5 mm
- **Grubość warstwy ochrony powierzchniowej** 25 µm
- **Kolor** Szary
- **Kształt profilu** Profil C
- **Materiał** Stal
- **Model** Profil pojedynczy
- **Moment bezwładności przekroju względem osi Iy** 6.893 cm⁴
- **Moment bezwładności przekroju względem osi Iz** 9.299 cm⁴
- **Numer RAL** RAL 1

- **Obciążenie dopuszczalne** 0.547 kN
- **Odlamywane** Nie dotyczy
- **Perforacja** tak
- **Rodzaj perforacji** Tył perforowany
- **System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru**Nie dotyczy
- **Szerokość** 41 mm
- **Szerokość otworu** 8.5 mm
- **Szerokość szczeliny** 13.5 mm
- **Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wy** 3.120 cm3
- **Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wz** 4.503 cm3
- **Wysokość** 41 mm
- **Z zazębieniami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne

Parametry

Stan

Nowy