

Konsola ścienna RapidRail 30x30, 250mm

Indeks: **908132** Producent: **Walraven** Kod producenta: **66033025**

Cena: **51.80 zł**

Opis

Konsola ścienna RapidRail 30x30, 250mm

Producent: Walraven

Uniwersalna konsola ścienna do systemów RapidRail Konsola ścienna RapidRail to solidne i funkcjonalne rozwiązanie do montażu lekkich konstrukcji i elementów instalacji. Wykonana ze stali o grubości 1.5 mm, pokryta ocynkiem galwanicznym/elektrolitycznym, zapewnia trwałość i odporność na korozję. Jej unikalna perforacja umożliwia łatwy montaż akcesoriów zarówno od góry, jak i od dołu, co znacząco przyspiesza i ułatwia pracę. Konstrukcja i zastosowanie Konsola przeznaczona jest do systemów RapidRail o przekroju 30x30 mm. Długość 250 mm sprawia, że jest idealna do zastosowań wymagających średniego rozstawu punktów mocowania. Szerokość szczeliny 10.5 mm zapewnia kompatybilność z szeroką gamą akcesoriów. Dzięki temu, instalatorzy mogą efektywnie tworzyć stabilne i bezpieczne konstrukcje wsporcze dla rur, kabli, czy innych elementów infrastruktury technicznej. Zminimalizowany efekt deformacji ścianek szyny podczas cięcia to dodatkowy atut – pozwala zachować precyzję i estetykę montażu. Zalety w praktyce Szybki montaż: Perforacja umożliwia błyskawiczne mocowanie akcesoriów bez konieczności wiercenia dodatkowych otworów. Uniwersalność: Możliwość montażu akcesoriów od góry i od dołu zwiększa elastyczność podczas instalacji. Wytrzymałość: Stalowa konstrukcja z ocynkowaniem gwarantuje długotrwałą ochronę przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Stabilność: Solidne wykonanie zapewnia bezpieczne podparcie dla instalowanych elementów. Certyfikacja: Produkt posiada certyfikaty potwierdzające jego jakość i bezpieczeństwo użytkowania – ważny aspekt zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych. Łatwość transportu i przechowywania: System RapidRail jest zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania na każdym etapie – od transportu po montaż i przechowywanie. łatwy, szybki i bezpieczny montaż: system łatwy do transportu, przenoszenia i przechowywania: certyfikowane

- **Ciężar** 0.264 kg
- **Długość** 250 mm
- **Gatunek materiału** Inne
- **Grubość materiału** 1.5 mm
- **Grubość warstwy ochrony powierzchniowej** 15 µm
- **Kolor** Szary
- **Kształt profilu** Profil C
- **Materiał** Stal
- **Model** Profil pojedynczy
- **Moment bezwładności przekroju względem osi Iy** 1.576 cm⁴
- **Moment bezwładności przekroju względem osi Iz** 2.158 cm⁴
- **Numer RAL** RAL 2
- **Obciążenie dopuszczalne** 0.307 kN
- **Odłamywane** Nie dotyczy
- **Perforacja** tak
- **Rodzaj perforacji** Tył perforowany
- **System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru** Nie dotyczy
- **Szerokość** 30 mm

- Szerokość otworu 10.5 mm
- Szerokość szczeliny 10.5 mm
- Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wy 0.951 cm3
- Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wz 1.438 cm3
- Wysokość 30 mm
- Z ząbieniami nie
- Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny/elektrolityczny

Parametry

Stan	Nowy
------	------