Korek PP-HT Sitech Plus 75 sanitarny, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Indeks: **908487** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3067826**

Cena: **23.99 zł**

Opis

Korek PP-HT Sitech Plus 75 sanitarny, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Producent: Wavin

Korek do kanalizacji niskoszumowej Sitech+ – skuteczna ochrona i komfort Ten korek, przeznaczony do systemu kanalizacji wewnętrznej Wavin Sitech+, to kluczowy element zapewniający szczelność i prawidłowe funkcjonowanie instalacji. Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu (PP), korek ten doskonale sprawdza się w zamykaniu rur o średnicy 75 mm, gwarantując bezpieczeństwo i higienę użytkowania. Jego czarny kolor ułatwia identyfikację w systemie. Korek Sitech+ jest kompatybilny z rurami o średnicy zewnętrznej 75 mm i posiada długość 35 mm, z czego 33 mm stanowi długość roboczą. Grubość ścianki połączenia wynosi 2.6 mm, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie uszczelek SBR dodatkowo zwiększa szczelność połączenia, minimalizując ryzyko wycieków. Korek jest zaślepiony, co oznacza, że służy do trwałego zamknięcia odcinka rury. Zastosowanie i korzyści dla profesjonalistów i użytkowników: Niskoszumowość: System Wavin Sitech+, w którym znajduje się ten korek, został zaprojektowany z myślą o redukcji hałasu przepływających ścieków. To szczególnie ważne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, gdzie komfort akustyczny ma kluczowe znaczenie. Trwałość i niezawodność: Wykorzystany materiał – polipropylen – charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję chemiczną i uszkodzenia mechaniczne, co przekłada się na długą żywotność systemu kanalizacyjnego. Łatwy montaż: Korek Sitech+ jest prosty w instalacji, co skraca czas pracy instalatorów i obniża koszty montażu. Szczelność: Uszczelka SBR zapewnia pewne i trwałe połączenie, eliminując ryzyko przecieków i związanych z nimi problemów. Szeroki zakres temperatur: Korek zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur roboczych od -10°C do 90°C, co pozwala na jego stosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania norm branżowych, co gwarantuje jego bezpieczeństwo i jakość. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.5 bar przy maksymalnej średniej temperaturze. Korek PP-HT Sitech Plus 75 to niezawodne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie wysoką jakość, trwałość oraz komfort użytkowania systemu kanalizacyjnego. Idealnie nadaje się zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość połączenia 1** 35 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 33 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Główny kolor złącza** Czarny

- **Grubość ściany połączenia 1** 2.6 mm
- **Klasa sztywności obwodowej** SN4
- **Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze** 0.5 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 0.5 bar
- **Materiał** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 1** Polipropylen (PP)
- **Materiał uszczelki** SBR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 20 °C
- **Numer RAL** 9200
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Połączenie 1** Czop / zakończenie rury
- **Rura systemowa** tak
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** -10 - 90 ... -10 - 90 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 70
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 75 mm
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zaślepiona** tak
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 35

Parametry

Stan	Nowy