



Krem iniekcyjny Sika SikaMur-100 600 ml

Indeks: **898135** Producent: **SIKA**

Cena: **206.65 zł**

Opis

Krem iniekcyjny Sika SikaMur-100 600 ml

Producent: Sika

Skuteczna ochrona murów przed wilgocią wymaga sprawdzonych i prostych rozwiązań. Krem iniekcyjny Sika SikaMur-100 600 ml zapewnia profesjonalną izolację poziomą, tworząc trwałą barierę dla kapilarnego podciągania wilgoci. Produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu – wystarczy standardowy pistolet do kitów budowlanych. Dzięki temu aplikacja jest szybka i intuicyjna, a straty materiału ograniczone do minimum, co przekłada się na ekonomiczność prac. SikaMur-100 można stosować zarówno w murach z cegły, jak i betonu, wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Preparat jest odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz całkowicie wodoszczelny, gwarantując długotrwałą ochronę konstrukcji. Spełnia rygorystyczne wytyczne WTA 4-4-04/D, co potwierdza jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania. Krem aplikuje się w temperaturze od 5 do 35°C, a czas schnięcia wynosi 48 godzin. Opakowanie 600 ml umożliwia wygodne i precyzyjne dozowanie, a instrukcja użytkowania oraz karty charakterystyki zapewniają pełną kontrolę nad bezpieczeństwem i ekologią podczas prac.

Łatwość stosowania, Gotowy do użycia - materiał jednoskładnikowy, Szybki w wykonaniu – bez potrzeby podwójnego wykonywania otworów, bez stosowania ciśnienia lub wykorzystywania grawitacji, Ekonomiczny - bardzo małe straty materiału, szerokie zastosowanie - różne rodzaje murów, Tworzy barierę dla podnoszącej się wilgoci, Spełnia wymagania Wytycznych WTA 4-4-04/D Iniekcja murów w celu uniknięcia podciągania kapilarnego wilgoci

- **Typ produktu** Uszczelniacz do powierzchni murowanych
- **Marka** Sika
- **Typ pojemnika** Torba
- **Długość (cm)** 39cm
- **Szerokość (cm)** 5cm
- **Wysokość (cm)** 5cm
- **Waga (kg)** 0.3kg
- **Objętość** 0.56L
- **Metoda aplikacji** Pistolet natryskowy
- **Minimalna temperatura aplikacji** 5°C
- **Maksymalna temperatura aplikacji** 35°C
- **Czas schnięcia** 48 godzin
- **Samoprzylepność** Niesamoprzylepny
- **Odporność na czynniki pogodowe** Odporny na czynniki pogodowe
- **Gotowość do użycia** Gotowy do użycia
- **Instrukcje użytkowania** Prace iniekcyjne powinny być wykonywane, gdy spodziewana temperatura muru nie będzie niższa niż 0°C przez co najmniej 48 godzin od wykonania iniekcji, co ma zapewnić właściwą dyfuzję materiału.
- **Instrukcje dotyczące przechowywania** Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.
- **Obszar zastosowania** Wewnątrz i na zewnątrz

- **Informacje dotyczące bezpieczeństwa** Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

Parametry

Stan	Nowy
------	------