

Króciec dwukołnierzowy FF DN80x200, PN10, do wody, GJL-żeliwo szare

Indeks: **908713** Producent: **Bohamet-Armatura** Kod producenta: **44.260.080.200**

Cena: **254.78 zł**

Opis

Króciec dwukołnierzowy FF DN80x200, PN10, do wody, GJL-żeliwo szare

Producent: Bohamet-Armatura

Uniwersalny element instalacji wodociągowych Króciec dwukołnierzowy FF DN80x200, PN10, wykonany z żeliwa szarego, to niezawodny łącznik w systemach dystrybucji wody. Jego konstrukcja pozwala na solidne i szczelne połączenie dwóch rur o różnych średnicach, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących. Wykorzystywany jest w sieciach wodociągowych, gdzie transportowana jest woda pitna oraz inne płyny obojętne chemicznie. Budowa i zastosowanie Ten dwukołnierzowy króciec charakteryzuje się dwoma kołnierzami o średnicy DN80 i DN200, co umożliwia łatwy montaż za pomocą śrub i uszczelek. Wykonanie z żeliwa szarego (GJL) zapewnia wysoką wytrzymałość na ciśnienie (PN10) oraz odporność na korozję. Jest to element pasywny, który nie wpływa na jakość transportowanej wody, co jest szczególnie ważne w systemach wodociągowych przeznaczonych do wody pitnej. Dzięki swojej budowie, króciec ten znajduje zastosowanie w łączeniu rur o różnej średnicy, redukcji przepływu lub jako element przejściowy między różnymi typami instalacji. Zalety i korzyści Trwałość i niezawodność: Żeliwo szare to materiał znany z wysokiej odporności mechanicznej i długiej żywotności, co przekłada się na bezawaryjne działanie instalacji przez wiele lat. Szczelność połączeń: Konstrukcja dwukołnierzowa zapewnia pewne i szczelne połączenie rur, minimalizując ryzyko wycieków i strat wody. Uniwersalność: Króciec może być stosowany w różnych typach instalacji wodociągowych – zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Odporność chemiczna: Materiał jest odporny na działanie większości płynów obojętnych chemicznie, co gwarantuje jego trwałość nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Łatwy montaż: Dwukołnierzowa konstrukcja ułatwia montaż i demontaż króćca, co skraca czas pracy instalatora i obniża koszty serwisu. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania norm branżowych dotyczących materiałów i elementów stosowanych w instalacjach wodociągowych.

Parametry

Stan	Nowy