

KT-256 Kamera termowizyjna WMGBKT256

Indeks: **890464** Producent: **Sonel** Kod producenta: **WMGBKT256**

Cena: **4,710.53 zł**

Opis

KT-256 Kamera termowizyjna WMGBKT256

Producent: Sonel

Kamera termowizyjna Sonel KT-256 to szczególna kamera. Ekonomiczna, praktyczna i poręczna, stanowi potężne narzędzie w codziennej pracy. Kamera służy do podstawowej diagnostyki. Wyposażona jest w matrycę o rozdzielczości 256 x 192 pikseli, wspartą kamerą widzialną, laserowym wskaźnikiem oraz dodatkowymi funkcjonalnościami, toteż w pełni zabezpiecza potrzeby użytkownika w tym segmencie urządzeń.

- **Analogowe wyjście wideo** nie
- **Autofokus** nie
- **Automatyczna orientacja** nie
- **Ciężar** 0.38 kg
- **Czułość termiczna przy 30°C** 0.045 °C
- **Detektor chłodzony** nie
- **Ethernet** nie
- **Gigabit Ethernet** nie
- **Gniazdo karty CompactFlash typu I** nie
- **Gniazdo karty CompactFlash typu II** nie
- **Gniazdo karty microSD** tak
- **Gniazdo karty miniSD** nie
- **Gniazdo karty SD** nie
- **Interfejs Bluetooth** nie
- **Kąt widzenia (FOV) w pionie** 48 °
- **Kąt widzenia (FOV) w poziomie** 56 °
- **Kompatybilny z WiFi** nie
- **Liczba klatek na sekundę** 25
- **Maksymalny czas pracy akumulatora** 16 h
- **Nagrywanie wideo** nie
- **Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz** 110 ... 230 V
- **Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz** 110 ... 230 V
- **Napięcie wejściowe dla DC** 12 ... 12 V
- **Obraz termiczny** tak
- **Obraz termiczny/widzialny (w jednym obrazie)** tak
- **Obsługa protokołu RS-232** nie
- **Obsługa protokołu RS-485** nie
- **Pobór mocy** 8.1 W
- **Port FireWire (IEEE 1394)** nie
- **Przekątna wyświetlacza** 2.4 inch
- **Regulacja głębi ostrości** nie

- **Reprezentacja wizualna** tak
- **Rozdzielczość czujnika (pionowa)** 192 px
- **Rozdzielczość czujnika (pozioma)** 256 px
- **Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)** 3.75 m rad
- **Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)** 320 px
- **Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)** 240 px
- **Stopień ochrony (IP)** IP54
- **Temperatura otoczenia** -10 ... 50 °C
- **Uśrednianie obrazu** tak
- **Wewnętrzna pamięć** nie
- **Wymagane zewnętrzne źródło zasilania** nie
- **Względna dokładność pomiarowa** 2 %
- **Z alarmem cyfrowym** tak
- **Z czujnikiem wilgotności** nie
- **Z dalmierzem laserowym** nie
- **Z ekranem dotykowym** nie
- **Z funkcją pamięci** tak
- **Z laserem** tak
- **Z uchwytem do statywu** tak
- **Z wbudowaną lampą** tak
- **Z wymiennym obiektywem** nie
- **Zakres długości fal** 7.5 ... 14 μm
- **Zakres pomiaru temperatury** -20 ... 550 °C
- **Zasilanie bateryjne** tak
- **Złącze HDMI** nie
- **Złącze USB** tak
- **Zwiększenie rozmiaru obrazu** nie

Parametry

Stan

Nowy