



Łącznik krzywkowy 4G40-10-PK z pozycją "0" (0-1) Un: 690 V~ In: 40 A Rozłącznik

Indeks: **906815** Producent: **Apator** Kod producenta: **63-840306-041**

Cena: 186.55 zł

Opis

Łącznik krzywkowy 4G40-10-PK z pozycją "0" (0-1) Un: 690 V~ In: 40 A Rozłącznik

Producent: Apator

Łącznik krzywkowy – niezawaryczne przełączanie w Twojej instalacji Ten trójbiegunowy łącznik krzywkowy 4G40-10-PK od Apator to solidne rozwiązanie do bezpiecznego i efektywnego przełączania obwodów elektrycznych. Zaprojektowany z myślą o wymagających aplikacjach, doskonale sprawdzi się zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Wyposażony w pozycję "0" (0-1), zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas konserwacji i napraw. Konstrukcja i zastosowanie Łączniki krzywkowe serii 4G to urządzenia niskonapięciowe, które wyróżniają się wysoką jakością wykonania i zastosowaniem nowoczesnych technologii. Wykorzystanie materiałów izolacyjnych i styków najwyższej klasy gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Model 4G40-10-PK, dzięki swojej konstrukcji, idealnie nadaje się do montażu w obudowach, zapewniając dodatkową ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Znamionowa moc pracy na prąd zmienny AC-3 wynosi aż 21 kW przy napięciu 400V, co czyni go odpowiednim do obsługi wymagających odbiorników. Uniwersalność: Możliwość stosowania w stacjach transformatorowych, szafach sterowniczych, rozdzielnicach oraz innych urządzeniach elektrycznych. Bezpieczeństwo: Posiada pozycję "0", umożliwiającą całkowite odłączenie obwodu podczas prac serwisowych. Trwałość: Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewniających długą żywotność i niezawodność. Łatwy montaż: Przeznaczony do montażu na płycie, co ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą. Zabezpieczenie: Znamionowy prąd ciągły na poziomie 40A zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniem. Parametry użytkowania i zgodność z normami Łącznik krzywkowy 4G40-10-PK charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony IP55, co oznacza odporność na kurz i strumień wody. Rodzaj podłączenia styków głównych – połączenie śrubowe – zapewnia pewne i trwałe połączenia elektryczne. Urządzenie jest kompletne, dostarczane w obudowie, gotowe do natychmiastowego montażu. Zastosowanie pokrętła jako elementu wykonawczego gwarantuje wygodną i intuicyjną obsługę. Spełnia wszystkie wymagania stawiane łącznikom niskonapięciowym w przemyśle, górnictwie czy okrętownictwie. Posiada trzy bieguny oraz znamionową moc pracy dla AC-3 na poziomie 21 kW przy napięciu 400 V. Znamionowy prąd ciągły wynosi 40 A, a stopień ochrony IP to 55. Ten łącznik to nie tylko element instalacji elektrycznej – to gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności działania przez długie lata.

- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego** nie
- **Kompletne urządzenie w obudowie** tak
- **Liczba biegunów** 3
- **Model** Przełącznik włącz/wyłącz
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Pokrętło
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP55

- Z pozycją 0 tak
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 21 kW
- Znamionowy prąd ciągły Iu 40 A

Parametry

Stan

Nowy