



Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-1-102/E-RT

Indeks: **908479** Producent: **EATON** Kod producenta: **009046**

Cena: **151.14 zł**

Opis

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-1-102/E-RT

Producent: Eaton

Solidny łącznik krzywkowy do bezpiecznego przełączania obwodów Ten łącznik krzywkowy Eaton, o prądzie znamionowym 20A i mocy 6.5 kW, to niezawodne rozwiązanie do sterowania i odłączania obwodów elektrycznych. Zaprojektowany z myślą o trwałości i bezpieczeństwie, doskonale sprawdzi się zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Jego solidna konstrukcja i wysoka odporność na warunki środowiskowe gwarantują długotrwałą i bezawaryjną pracę. Funkcjonalność i zastosowanie Łącznik krzywkowy T0-1-102/E-RT jest przeznaczony do montażu tablicowego, co zapewnia łatwość integracji z istniejącymi rozdzielnicami. Może być również wykorzystywany jako wyłącznik awaryjny, zapewniając szybkie i skuteczne odłączenie zasilania w sytuacjach kryzysowych. Stopień ochrony IP65 gwarantuje ochronę przed pyłem i strumieniem wody, co czyni go idealnym wyborem do wymagających środowisk. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia stabilne parametry pracy nawet przy dużych obciążeniach. Kluczowe cechy: Przeznaczenie: Sterowanie i odłączanie obwodów elektrycznych o znamionowym prądzie 20A i mocy 6.5 kW. Montaż: Tablicowy, umożliwiający łatwą integrację z rozdzielnicami. Bezpieczeństwo: Funkcja wyłącznika awaryjnego dla szybkiego odłączenia zasilania. Wytrzymałość: Solidna konstrukcja zapewniająca długotrwałą i bezawaryjną pracę. Ochrona: Stopień ochrony IP65 chroniący przed pyłem i wodą. Rodzaj podłączenia: Połączenie śrubowe zapewnia pewne i stabilne połączenia elektryczne. Konstrukcja: Urządzenie mocowane na stałe, co zwiększa jego stabilność i niezawodność. Zastosowanie w trudnych warunkach: Odporność na czynniki zewnętrzne dzięki wysokiej klasie ochrony (IP65). Wielkość konstrukcyjna T0: Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w ograniczonej przestrzeni. Łącznik krzywkowy Eaton to inwestycja w bezpieczeństwo i niezawodność Twojej instalacji elektrycznej – zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych. Jego solidna konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania gwarantują długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstych napraw czy wymian. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje urządzenia są odpowiednio chronione przed przeciążeniami i zwarciami.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** tak
- **Głębokość** 65 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** nie
- **Jako rozłącznik kompaktowy** nie
- **Jako rozłącznik remontowy** nie
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak
- **Kolor elementu sterowniczego** Czerwony

- **Liczba biegunów** 2
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Krótka rączka obrotowa
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** 12
- **Szerokość** 75 mm
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Wysokość** 65 mm
- **Z mechanizmem ryglującym** nie
- **Z okablowaniem fabrycznym** nie
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V** 5.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 5.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 5.5 kW
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V** 20 A
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V** 13.3 A
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 20 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq** 6 kA
- **Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw** 0.32 kA

Parametry

Stan	Nowy