

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-2-1/EA/SVB-SW 041246

Indeks: **889411** Producent: **EATON** Kod producenta: **041246**

Cena: **252.15 zł**

Opis

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-2-1/EA/SVB-SW 041246

Producent: Eaton

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-2-1/EA/SVB-SW to urządzenie, które zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności pracy w różnego rodzaju instalacjach elektrycznych. Urządzenie jest mocowane na stałe i może być używane jako rozłącznik główny. Łącznik krzywkowy nie jest przeznaczony do montażu w tablicach rozdzielczych ani do montażu tablicowego 4-otworowego. Jednakże, dzięki możliwości montażu czołowego centralnie, łatwo można go zamontować w inny sposób. Urządzenie posiada trzy bieguny oraz maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC wynoszące 690 V. Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V to 5.5 kW, a znamionowy prąd ciągły Iu wynosi 20 A. Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-2-1/EA/SVB-SW nie ma wbudowanego napędu silnikowego ani funkcji przełącznika nawrotnego czy wyłącznika awaryjnego - jednak jego podstawowym zadaniem jest pełnienie roli rozłącznika bezpieczeństwa. Dzięki swojej solidnej konstrukcji oraz wysokiej jakości wykonania Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-2-1/EA/SVB-SW jest niezawodnym i bezpiecznym rozwiązaniem dla każdej instalacji elektrycznej, w której wymagane są wysokie parametry pracy.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** tak
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Głębokość** 111 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Kolor elementu sterowniczego** Czarny
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie

- **Rodzaj elementu wykonawczego** Napęd obrotowy na drzwi
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** 12
- **Szerokość** 65 mm
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Wysokość** 74 mm
- **Z mechanizmem ryglującym** tak
- **Z okablowaniem fabrycznym** nie
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V** 5.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 5.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 5.5 kW
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V** 20 A
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V** 13.3 A
- **Znamionowy prąd ciągły lu** 20 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciovyy Iq** 6 kA
- **Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw** 0.32 kA

Parametry

Stan	Nowy
------	------