Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-2-1/V/SVB

Indeks: **908825** Producent: **EATON** Kod producenta: **043619**

Cena: **244.17 zł**

Opis

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-2-1/V/SVB

Producent: Eaton

Uniwersalny łącznik krzywkowy – niezawodne sterowanie i bezpieczeństwo Ten łącznik krzywkowy Eaton, o prądzie znamionowym 20A i mocy 6.5 kW, to wszechstronne urządzenie przeznaczone do załączania, wyłączania i przełączania obwodów elektrycznych. Sprawdzi się zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i w budynkach użyteczności publicznej czy domach. Jego solidna konstrukcja i wysoka klasa ochrony IP65 gwarantują niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach. Funkcjonalność i zastosowanie Łącznik krzywkowy T0-2-1/V/SVB to nie tylko element sterujący, ale również rozłącznik główny i remontowy. Możliwość zastosowania go jako wyłącznik awaryjny zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Urządzenie jest idealne do montażu pośredniego oraz na płycie, co daje dużą elastyczność podczas instalacji. Czerwony element sterujący z blokadą w pozycji zerowej dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa, uniemożliwiając przypadkowe załączenie obwodu. Wszechstronne zastosowanie: idealny do załączania i wyłączania urządzeń, rozłączania obwodów w celach serwisowych oraz jako wyłącznik awaryjny. Montaż: możliwość montażu pośredniego, na płycie oraz tablicowego (wymaga dodatkowych akcesoriów). Bezpieczeństwo: blokada w pozycji zerowej zapobiega przypadkowemu załączeniu obwodu. Wytrzymałość: solidna konstrukcja zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę. Ochrona: wysoki stopień ochrony IP65 chroni przed wpływem środowiska zewnętrznego (kurz, wilgoć). Konstrukcja i parametry techniczne Urządzenie charakteryzuje się trzema biegunami i połączeniem śrubowym styków głównych. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewnia stabilność i trwałość połączeń elektrycznych. Znamionowe napięcie pracy wynosi 690…690 V, a wytrzymywany prąd zwarciowy Iq to 6 kA. Konstrukcja urządzenia mocowana na stałe zapewnia stabilność montażu. Stopień ochrony NEMA 12 dodatkowo potwierdza jego odporność na czynniki zewnętrzne. Warto zwrócić uwagę na zdolność łączeniową przy 400 V wynoszącą 5.5 kW – parametr kluczowy przy doborze łącznika do konkretnego zastosowania. Mechanizm ryglujący zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z urządzeniem.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** tak
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Głębokość** 128 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik kompaktowy** nie
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak
- **Kolor elementu sterowniczego** Czerwony
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 1

- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Napęd obrotowy na drzwi
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** 12
- **Szerokość** 65 mm
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Wysokość** 74 mm
- **Z mechanizmem ryglującym** tak
- **Z okablowaniem fabrycznym** nie
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V** 5.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 5.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 5.5 kW
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V** 20 A
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V** 13.3 A
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 20 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq** 6 kA
- **Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw** 0.32 kA

Parametry

Stan	Nowy