

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-2-15907/E

Indeks: **909261** Producent: **EATON** Kod producenta: **066931**

Cena: **177.82 zł**

Opis

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-2-15907/E

Producent: Eaton

Łącznik krzywkowy – niezawodne przełączanie w Twojej instalacji Ten łącznik krzywkowy, o prądzie znamionowym 20A i mocy 6.5kW, to solidne rozwiązanie do sterowania obwodami elektrycznymi. Zaprojektowany zgodnie z normą IEC/EN60947, zapewnia bezpieczne i efektywne przełączanie w różnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych. Jego kompaktowa budowa i wysoka klasa ochrony IP65 sprawiają, że jest idealny do montażu w wymagających warunkach środowiskowych. Konstrukcja i zastosowanie Łącznik krzywkowy z serii T0 to urządzenie wbudowane, przeznaczone do montażu tablicowego. Posiada tabliczkę czołową o wymiarach 48x48 mm, co ułatwia integrację z istniejącymi rozdzielnicami. Dzięki możliwości wyboru pozycji 0, umożliwia bezpieczne odizolowanie obwodu podczas konserwacji lub napraw. Szeroki zakres napięcia pracy do 690V AC oraz prąd znamionowy 20A czynią go uniwersalnym elementem w wielu instalacjach. Może być stosowany jako przełącznik główny, rozłącznik izolacyjny lub wyłącznik awaryjny – w zależności od potrzeb. Zalety i korzyści Wysoka niezawodność: Konstrukcja oparta na sprawdzonych technologiach Eaton gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Uniwersalność: Możliwość zastosowania w różnych konfiguracjach dzięki dostępności akcesoriów (zgodnie z katalogiem łączników krzywkowych T). Bezpieczeństwo: Klasa ochrony IP65 zapewnia ochronę przed pyłem i wilgocią, a możliwość odizolowania obwodu zwiększa bezpieczeństwo podczas prac serwisowych. Prosty montaż: Montaż tablicowy ułatwia integrację z istniejącymi instalacjami. Trwała konstrukcja: Obudowa natynkowa z izolacją zapewnia wytrzymałość mechaniczną i odporność na czynniki zewnętrzne. Elastyczność: Dostępne są różne kombinacje i wykonania dzięki modułowemu systemowi łączników krzywkowych T. Ten łącznik charakteryzuje się prądem znamionowym 20A, mocą 6.5kW oraz napięciem znamionowym do 690V AC. Stopień ochrony IP65 gwarantuje odporność na pył i wilgoć, a tabliczka czołowa o wymiarach 48x48 mm ułatwia montaż. Urządzenie posiada dwa bieguny i cztery stopnie przełączania. Łącznik krzywkowy Eaton to inwestycja w bezpieczeństwo i niezawodność Twojej instalacji elektrycznej. Jego solidna konstrukcja i uniwersalne zastosowanie sprawiają, że jest to idealny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących sprawdzonego rozwiązania do sterowania obwodami elektrycznymi.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie wbudowane
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego** tak
- **Funkcja przełączania** Przełącznik włącz/wyłącz
- **Kompletne urządzenie w obudowie** nie
- **Liczba biegunów** 2
- **Liczba stopni przełączania** 4
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przełącznik
- **Rodzaj przełącznika** Przełącznik

- **Rozmiar tabliczki** 48x48 mm
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony części czołowej (NEMA)** 12
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 0
- **Z powrotem do położenia 0** nie
- **Z pozycją 0** tak
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 20 A

Parametry

Stan	Nowy