



Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-2-8230/E

Indeks: **909251** Producent: **EATON** Kod producenta: **088685**

Cena: **207.28 zł**

Opis

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-2-8230/E

Producent: Eaton

Wielopozycyjny łącznik krzywkowy – niezawodne przełączanie w Twojej instalacji Ten wielopozycyjny łącznik krzywkowy marki Eaton, o prądzie znamionowym 20A i mocy 6.5kW, to solidne rozwiązanie do sterowania obwodami elektrycznymi. Zaprojektowany z myślą o trwałości i bezpieczeństwie, sprawdzi się zarówno w aplikacjach przemysłowych, jak i w budynkach komercyjnych. Jego kompaktowa budowa i wysoki stopień ochrony IP65 czynią go idealnym wyborem do wymagających warunków pracy. Konstrukcja i montaż – elastyczność dla profesjonalistów Łącznik krzywkowy Eaton z serii T0 charakteryzuje się uniwersalnością montażu. Przeznaczony do montażu tablicowego, z tabliczką czołową o wymiarach 48x48 mm, zapewnia łatwą integrację z istniejącymi rozdzielnicami. Konstrukcja urządzenia wbudowanego minimalizuje zajmowaną przestrzeń, a solidna obudowa z izolacją gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Możliwość montażu centralnego oraz pośredniego dodatkowo zwiększa elastyczność instalacji. Zastosowanie i zalety – kontrola i ochrona w jednym Ten trójstopniowy przełącznik wielopołożeniowy pozwala na precyzyjne sterowanie obwodami elektrycznymi. Znamionowe napięcie pracy do 690V oraz prąd ciągły 20A zapewniają niezawodne działanie nawet przy dużych obciążeniach. Stopień ochrony IP65 gwarantuje odporność na pył i wilgoć, co jest szczególnie ważne w trudnych warunkach przemysłowych. Wykonany zgodnie z normami IEC/EN60947, oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami. Czarny pokrętło ułatwia obsługę i identyfikację urządzenia.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie wbudowane
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego** tak
- **Funkcja przełączania** Przełącznik wielopołożeniowy
- **Kompletne urządzenie w obudowie** nie
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba stopni przełączania** 3
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przełącznik
- **Rodzaj przełącznika** Przełącznik wielopołożeniowy
- **Rozmiar tabliczki** 48x48 mm
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony części czołowej (NEMA)** 12
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 0
- **Z powrotem do położenia 0** nie
- **Z pozycją 0** nie
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 20 A

Parametry

Stan	Nowy