



Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-2-8900/EA/SVB 207400

Indeks: **173649** Producent: **EATON** Kod producenta: **207400**

Cena: **243.63 zł**

Opis

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-2-8900/EA/SVB

Producent: Eaton

Montażowy wyłącznik główny zgodny z IEC/EN60947, wielkość konstrukcyjna T0, kształt montażu, klasa ochrony na przedzie IP65 z czerwoną rękojeścią i żółtym wieńcem blokującym zamykanie w położeniu zerowym, pomiarowy prąd stały Iu 20A, znamionowe napięcie pracy Ue 690V, dostępne akcesoria zgodnie z danymi katalogu łączników krzywkowych T. Konstrukcja ogólna: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** tak
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik kompaktowy** nie
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak
- **Kolor elementu sterowniczego** Czerwony
- **Liczba biegunów** 4
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Napęd obrotowy na drzwi
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** 12
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z mechanizmem ryglującym** tak
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V** 5.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 5.5 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 5.5 kW

- Znamionowe napięcie pracy 690 ... 690 V
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V 20 A
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V 13.3 A
- Znamionowy prąd ciągły lu 20 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Iq 6 kA
- Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 0.32 kA

Parametry

Kod producenta	207400
Rodzaj	Łączniki
EAN	4015082074005
Stan	Nowy