



Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-4-8223/E 050712

Indeks: **891424** Producent: **EATON** Kod producenta: **050712**

Cena: **248.45 zł**

Opis

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-4-8223/E 050712

Producent: Eaton

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-4-8223/E to produkt, który został stworzony z myślą o profesjonalnych instalacjach elektrycznych. Jest on idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnego i wydajnego łącznika do montażu tablicowego. Produkt ten charakteryzuje się liczbą biegunów wynoszącą 4 oraz brakiem pozycji 0. Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V wynosi natomiast 4 kW, a znamionowy prąd ciągły Iu to wartość równa 20 A. Dodatkowo, znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V wynosi tutaj około 11.5 A. Warto podkreślić również fakt, że łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-4-8223/E jest przeznaczony tylko i wyłącznie do montażu tablicowego - nie nadaje się więc do instalacji w tablicach rozdzielczych ani na płytach. Dzięki swoim parametrom technicznym oraz solidnej konstrukcji Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-4-8223/E zapewnia bezpieczeństwo użytkowania przez długi czas po jego zamontowaniu w odpowiednim miejscu. Jeżeli szukasz sprawdzonych produktów elektrotechnicznych wysokiej jakości - Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-4-8223/E to idealne rozwiązanie dla Ciebie!

- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego** tak
- **Kompletne urządzenie w obudowie** nie
- **Liczba biegunów** 4
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Model** Przełącznik
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Krótka rączka obrotowa
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony części czołowej (NEMA)** 12
- **Z powrotem do położenia 0** nie
- **Z pozycją 0** nie
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 4 kW
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 20 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V** 11.5 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------