



Łącznik krzywkowy miniaturowy I=10AP=3kW TM-2-8242/EZ

Indeks: **892203** Producent: **EATON** Kod producenta: **015506**

Cena: **262.38 zł**

Opis

Łącznik krzywkowy miniaturowy I=10AP=3kW TM-2-8242/EZ 015506

Producent: Eaton

Łącznik krzywkowy miniaturowy I=10A P=3kW TM-2-8242/EZ to urządzenie, które zasługuje na uwagę ze względu na swoją funkcjonalność i niezawodność. Jest to element wyposażenia elektrycznego, który znajdzie szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu oraz w instalacjach domowych. Jego budowa jako urządzenia wbudowanego sprawia, że jest ono łatwe do integracji z różnymi systemami sterowania maszyn czy też panelami kontrolnymi. Jakość wykonania łącznika gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany lub napraw. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Nieprzeznaczony do montażu na płycie, ale idealnie nadaje się do montażu tablicowego co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla szaf sterowniczych i rozdzielczych. Posiadając jednobiegunową konstrukcję łącznik umożliwia prostą obsługę obwodów elektrycznych przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Liczba stopni przełączania wynosząca aż pięć pozwala na precyzyjne dostosowanie parametrów pracy urządzenia wedle potrzeb danego procesu technologicznego czy aplikacji. Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e AC dochodzi do wartości 500 V co świadczy o możliwości stosowania tego łącznika w zaawansowanych instalacjach przemysłowych gdzie pracują one pod wyższymi napięciami. Z pozycją "0" oferuje dodatkowo komfortowe warunki dla serwisanta lub operatora maszyny - można szybko odciąć prąd i tym samym zadbać o bezpieczeństwo podczas prac konserwacyjnych bądź awaryjnych sytuacji. Znamionowy prąd ciągły I_n wynosi 10 A co stanowi solidną wartość potwierdzającą zdolność przewodzenia odpowiedniej ilości energii przez ten komponent bez ryzyka uszkodzenia czy nadmiernego nagrzewania się elementów składowych układu elektrycznego. Wykorzystanie tego typu sprzętu może znacznie poprawić efektywność działania całej instalacji dzięki jego właściwościom regulacyjnym oraz wpływowi na stabilizację obciążenia sieciowego. Inwestując w taki produkt jak opisywany tu miniaturyzowany łącznik krzywkowy inwestujemy również we własny spokój umysłu – wiemy bowiem że korzystamy ze sprawdzonego narzędzia odpornego zarówno na codzienną eksploatację jak i ewentualne trudniejsze warunki pracy charakterystyczne dla specjalistycznych branż takich jak automatyka przemysłowa czy energetyka zawodowa. Podsumowując powody zakupu omawianego tutaj produktu są liczne: od wszechstronności użycia przez wysoki poziom adaptacyjności a kończąc na pewnej gwarancji nieprzerwanego działania przy zachowaniu wszystkich norm safety-related (bezpieczeństwa).

- **Budowa urządzenia** Urządzenie wbudowane
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego** tak
- **Kompletne urządzenie w obudowie** nie
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba stopni przełączania** 5

- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 500 V
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przełącznik
- **Rodzaj przełącznika** Przełącznik wielopozycyjny
- **Rozmiar tabliczki** 30x30 mm
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony części czołowej (NEMA)** 12
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 0
- **Z powrotem do położenia 0** nie
- **Z pozycją 0** tak
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 10 A

Parametry

Stan

Nowy