



Łącznik krzyżowy podwójny (moduł) 10AX, 250V~, szybkozłącza biały SIMON 54 DW7/2.01/11

Indeks: **890030** Producent: **KONTAKT SIMON** Kod producenta: **DW7/2.01/11**

Cena: 87.77 zł

Opis

Łącznik krzyżowy podwójny (moduł) 10AX, 250V~, szybkozłącza biały SIMON 54 to produkt o wielu zaletach. Przede wszystkim jest on bardzo łatwy w montażu i użytkowaniu. Dzięki zastosowaniu szybkozłączy nie trzeba korzystać z narzędzi ani specjalistycznej wiedzy przy instalacji. Kolejną zaletą tego produktu jest jego wysoka jakość wykonania oraz wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne czy też działanie czynników atmosferycznych. Łącznik ten został wykonany z materiałów najwyższej jakości, co gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Warto również wspomnieć o estetyce tego rozwiązania - prosty design oraz kolorystyka sprawiają, że pasuje on do każdego wnętrza i stylizacji pomieszczeń. Łącznik krzyżowy podwójny (moduł) 10AX, 250V~, szybkozłącza biały SIMON 54 to także produkt bezpieczny dla użytkowników - spełnia wszelkie normy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego oraz posiada certyfikaty potwierdzające jego jakość. Łącznik krzyżowy podwójny (moduł) 10AX, 250V~, szybkozłącza biały SIMON 54 to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących łatwego w montażu, estetycznego i bezpiecznego produktu o wysokiej jakości wykonania. Zalety grupy : Nowy mostek umożliwia precyzyjne ustawienie mechanizmu dzięki wspornikom na poziomicy. Metalowe mocowanie dociska ramkę do mostka ukrywając niedoskonałości montażowe puszek instalacyjnych. Mały mechanizm pozostawia więcej miejsca w puszcze instalacyjnej. Wypustki bazujące pomagają w zachowaniu pionu lub poziomu zestawów wielokrotnych. Montaż bez puszek możliwy dzięki specjalnym otworom umożliwiającym przykręcenie mostka np. do powierzchni drewnianej. Uniwersalne ramki wielokrotnie przeznaczone są do układu pionowego i poziomego. Wszystkie ramki przygotowane są do wersji IP 44, wystarczy dołożyć uszczelkę. Specjalne ramki do puszek karton-gips zapewniają idealne przyleganie osprzętu do ściany. Zaawansowane tworzywo z dodatkami uszlachetniającymi i antystatycznymi gwarantuje trwałość kolorów. Zagłębienie na korpusie wyznacza optymalną długość odizolowania przewodów. Przesłona szyn prądowych minimalizuje ryzyko porażenia prądem nawet po zdjęciu pokryw gniazd. Niewielki korpus gniazda podwójnego zagłębia się w puszcze tylko na 9 mm. Przekątne ustawienie łapek w gniazdach podwójnych. Łapki omijają tuleje wkrętów i wejścia przewodów w puszkach instalacyjnych łączonych. Podłączenie przewodów z tyłu mechanizmu gniazda podwójnego eliminuje konieczność gięcia przewodów oraz daje możliwość montażu krótkich przewodów. Podłączenie przewodów z jednej strony korpusu gniazda pojedynczego skraca czas montażu. Osłonięte łapki i zaokrąglony korpus bez ostrych krawędzi. Niewypadające wkręty zacisków prądowych nie giną podczas montażu.

- **Głębokość wbudowania** 26 mm
- **Napięcie znamionowe** 250 V
- **Prąd łączeniowy do świetlówek** 10 AX
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy

Parametry

