

Łącznik RR DN80 rurowo-rurowy na stal, PVC, azbest, PN16, do wody, GJS-żeliwo sfero

Indeks: **903317** Producent: **Bohamet-Armatura** Kod producenta: **21.560.080.1**

Cena: **291.60 zł**

Opis

Łącznik RR DN80 rurowo-rurowy na stal, PVC, azbest, PN16, do wody, GJS-żeliwo sfero

Producent: Bohamet-Armatura

Uniwersalny łącznik rurowy do naprawy i łączenia rurociągów Ten łącznik rurowo-rurowy DN80, wykonany z żeliwa sferoidalnego (GJS), to niezawodne rozwiązanie do łączenia lub naprawy rurociągów wykonanych z różnych materiałów. Sprawdzi się zarówno w instalacjach wodnych, jak i podczas prac serwisowych. Jego uniwersalność wynika z możliwości połączenia rur stalowych, żeliwnych, azbestowo-cementowych oraz PVC z armaturą kołnierzową. Konstrukcja oparta na korpusie, pokrywie dociskowej i stożkowej uszczelce elastomerowej zapewnia szczelność i trwałość połączenia. Budowa i zastosowanie Łącznik składa się z trzech głównych elementów: solidnego korpusu z żeliwa sferoidalnego, pokrywy dociskowej oraz uszczelki stożkowej wykonanej z elastomeru. Taka konstrukcja umożliwia szybki i bezpieczny montaż bez konieczności spawania czy klejenia. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach awaryjnych, gdzie liczy się czas. Możliwość łączenia różnych typów materiałów sprawia, że jest to idealny element do modernizacji istniejących instalacji lub naprawy uszkodzonych odcinków rurociągu. Kluczowe cechy i korzyści Uniwersalność materiałowa: Pozwala na łączenie rur stalowych, żeliwnych, azbestowo-cementowych i PVC – eliminuje potrzebę stosowania wielu różnych typów łączników. Szybki montaż: Konstrukcja umożliwia łatwy i szybki montaż bez specjalistycznych narzędzi czy umiejętności spawania. Trwałość i odporność: Wykonanie z żeliwa sferoidalnego (GJS) gwarantuje wysoką wytrzymałość na ciśnienie i korozję. Bezpieczeństwo: Stożkowa uszczelka elastomerowa zapewnia szczelne połączenie, minimalizując ryzyko wycieków. Odporność na warunki zewnętrzne: Pokrycie farbą epoksydową o grubości 250-360 µm chroni przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych. Zgodność z normami: Spełnia wymagania normy PN-EN 1092-2:1999 dotyczącej przyłączy kołnierzowych. Ciśnienie robocze: Przystosowany do pracy przy ciśnieniu nominalnym 1,0/1,6 MPa (PN 10/16). Łącznik ten to praktyczne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów szukających uniwersalnego elementu do swojej pracy, jak i dla użytkowników końcowych potrzebujących szybkiej i skutecznej metody naprawy rurociągu w swoim domu lub ogrodzie.

Parametry

Stan

Nowy