



Łącznik świecznikowy 16 AX, srebrny mat Simon54 DW5A.01/43

Indeks: **170574** Producent: **KONTAKT SIMON** Kod producenta: **DW5A.01/43**

Cena: **46.81 zł**

Opis

Łącznik świecznikowy 16 AX, srebrny mat Simon54

Producent: Kontakt-Simon

Zalety grupy :Nowy mostek umożliwia precyzyjne ustawienie mechanizmu dzięki wspornikom na poziomicy.Metalowe mocowanie dociska ramkę do mostka ukrywając niedoskonałości montażowe puszek instalacyjnych.Mały mechanizm pozostawia więcej miejsca w puszcze instalacyjnej.Wypustki bazujące pomagają w zachowaniu pionu lub poziomu zestawów wielokrotnych.Montaż bez puszek możliwy dzięki specjalnym otworom umożliwiającym przykręcenie mostka np. do powierzchni drewnianej.Uniwersalne ramki wielokrotnie przeznaczone są do układu pionowego i poziomego.Wszystkie ramki przygotowane są do wersji IP 44, wystarczy dołożyć uszczelkę.Specjalne ramki do puszek karton-gips zapewniają idealne przyleganie osprzętu do ściany.Zaawansowane tworzywo z dodatkami uszlachetniającymi i antystatycznymi gwarantuje trwałość kolorów.Zagłębienie na korpusie wyznacza optymalną długość odizolowania przewodów.Przesłona szyn prądowych minimalizuje ryzyko porażenia prądem nawet po zdjęciu pokryw gniazd.Niewielki korpus gniazda podwójnego zagłębia się w puszcze tylko na 9 mm.Przekątne ustawienie łapek w gniazdach podwójnych.Łapki omijają tuleje wkrętów i wejścia przewodów w puszkach instalacyjnych łączonych.Podłączenie przewodów z tyłu mechanizmu gniazda podwójnego eliminuje konieczność gięcia przewodów oraz daje możliwość montażu krótkich przewodów.Podłączenie przewodów z jednej strony korpusu gniazda pojedynczego skraca czas montażu.Osłonięte łapki i zaokrąglony korpus bez ostrych krawędzi.Niewypadające wkręty zacisków prądowych nie giną podczas montażu.

- **Gatunek materiału** Tworzywo termoplastyczne
- **Kolor** Srebro
- **Konfiguracja elementów** Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
- **Liczba dźwigni** 2
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Miejsce na etykietę/oznaczenie** nie
- **Napięcie znamionowe** 250 V
- **Numer RAL (zbliżony)** 1013
- **Podświetlenie** Bez podświetlenia
- **Prąd łączeniowy do świetlówek** 16 AX
- **Prąd znamionowy** 16 A
- **Przycisk** tak
- **Sposób działania** Przycisk wahadłowy
- **Sposób mocowania** Montaż pazurkowy /-śrubowy
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Układ połączeń** Łącznik 2x1-biegunowy
- **Wykończenie powierzchni** Matowy
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy

Parametry

Kolor	srebrny
Kod producenta	DW5A.01/43
Rodzaj	wyłącznik
Liczba klawiszy	Podwójny
Typ	Podtynkowy
Rodzaj produktu	wyłącznik podwójny
EAN	5902787822378
Stan	Nowy