



Łącznik ścienny z podświetleniem LED i do wersji IP44 10 AX, antracyt Simon54 DW5BL.01/48

Indeks: 172806 Producent: KONTAKT SIMON Kod producenta: DW5BL.01/48

Cena: **55.72 zł**

Opis

Łącznik ścienny z podświetleniem LED i do wersji IP44 10 AX, antracyt Simon54

Producent: Kontakt-Simon

Zalety grupy :Nowy mostek umożliwia precyzyjne ustawienie mechanizmu dzięki wspornikom na poziomicę.Metalowe mocowanie dociska ramkę do mostka ukrywając niedoskonałości montażowe puszek instalacyjnych.Mały mechanizm pozostawia więcej miejsca w puszce instalacyjnej.Wypustki bazujące pomagają w zachowaniu pionu lub poziomu zestawów wielokrotnych.Montaż bez puszek możliwy dzięki specjalnym otworom umożliwiającym przykręcenie mostka np. do powierzchni drewnianej.Uniwersalne ramki wielokrotnie przeznaczone są do układu pionowego i poziomego.Wszystkie ramki przygotowane są do wersji IP 44, wystarczy dołożyć uszczelkę.Specjalne ramki do puszek karton-gips zapewniają idealne przyleganie osprzętu do ściany.Zaawansowane tworzywo z dodatkami uszlachetniającymi i antystatycznymi gwarantuje trwałość kolorów.Zagłębienie na korpusie wyznacza optymalną długość odizolowania przewodów.Przesłona szyn prądowych minimalizuje ryzyko porażenia prądem nawet po zdjęciu pokryw gniazd.Niewielki korpus gniazda podwójnego zagłębia się w puszce tylko na 9 mm.Przekątne ustawienie łapek w gniazdach podwójnych.Łapki omijają tuleje wkrętów i wejścia przewodów w puszkach instalacyjnych łączonych.Podłączenie przewodów z tyłu mechanizmu gniazda podwójnego eliminuje konieczność gięcia przewodów oraz daje możliwość montażu krótkich przewodów.Podłączenie przewodów z jednej strony korpusu gniazda pojedynczego skraca czas montażu.Osłonięte łapki i zaokrąglony korpus bez ostrych krawędzi.Niewypadające wkręty zacisków prądowych nie giną podczas montażu.

- **Gatunek materiału** Tworzywo termoplastyczne
- **Kolor** Antracyt
- **Konfiguracja elementów** Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
- **Liczba dźwigni** 2
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Miejsce na etykietę/oznaczenie** nie
- **Napięcie znamionowe** 250 V
- **Numer RAL (zbliżony)** 7011
- **Podświetlenie** Podświetlenie LED
- **Prąd łączeniowy do świetlówek** 10 AX
- **Prąd znamionowy** 10 A
- **Przycisk** tak
- **Sposób działania** Przycisk wahadłowy
- **Sposób mocowania** Montaż pazurkowy /-śrubowy
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP44

- **Układ połączeń** Łącznik 2x1-biegunowy
- **Wykończenie powierzchni** Matowy
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy

Parametry

Kod producenta	DW5BL.01/48
Rodzaj	wyłącznik
Liczba klawiszy	Podwójny
Typ	Klasyczny, Podtynkowy
Rodzaj produktu	wyłącznik podwójny
EAN	5902787822347
Stan	Nowy