

# Lampka kontrolna potrójna, wskaźnik napięcia UVA

Indeks: **907870** Producent: **EATON** Kod producenta: **167285**

## Cena: **221.72 zł**

## Opis

# Lampka kontrolna potrójna, wskaźnik napięcia UVA

### Producent: Eaton

Lampka sygnalizacyjna – niezawodne wskazanie stanu pracy Ta lampka sygnalizacyjna marki Eaton to kompaktowe i efektywne rozwiązanie do wizualnego monitorowania stanu pracy urządzeń i obwodów. Zajmuje zaledwie jeden moduł szerokości, co pozwala na oszczędność miejsca w rozdzielnicach i szafach sterowniczych. Idealna zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, zapewnia jasną i czytelną sygnalizację. Konstrukcja i zastosowanie Lampka przeznaczona jest do montażu w otworach o wymiarach 18 x 45 mm. Posiada połączenie śrubowe, co ułatwia szybki i bezpieczny montaż przewodów. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje trwałość i niezawodność działania nawet w wymagających warunkach. Dzięki trzonkowi LED, lampka charakteryzuje się długą żywotnością i niskim poborem energii. Model ten wyposażony jest w trzy sygnalizatory świetlne bez kapturów, co zapewnia szeroki kąt widzenia. Kluczowe cechy i korzyści Kompaktowy rozmiar: Szerokość jednego modułu pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicy. Uniwersalne zastosowanie: Nadaje się do sygnalizacji stanu pracy różnych urządzeń i obwodów elektrycznych. Trwałość i niezawodność: Wykonana z wysokiej jakości materiałów, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Łatwy montaż: Połączenie śrubowe zapewnia szybki i bezpieczny montaż przewodów. Energooszczędność: Technologia LED minimalizuje zużycie energii elektrycznej. Wysoka czytelność: Trzy sygnalizatory świetlne zapewniają wyraźną wizualizację stanu pracy. Stopień ochrony IP20: Zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem palcami oraz przed wnikaniem ciał stałych większych niż 12,5 mm. Napięcie znamionowe 400 V AC/DC: Możliwość zastosowania w obwodach AC oraz DC o napięciu do 400V Lampka ta jest idealnym rozwiązaniem dla instalatorów szukających niezawodnego i kompaktowego elementu sygnalizacyjnego oraz dla użytkowników końcowych potrzebujących jasnego i czytelnego wskazania stanu pracy ich instalacji elektrycznej. lampka potrójna o szerokości jednego modułu

- **Kolor pierścienia czołowego** Inne
- **Kolor soczewek** Bez kaptura
- **Kształt soczewki** Prostokątny
- **Liczba sygnalizatorów świetlnych** 3
- **Materiał pierścienia czołowego** Inne
- **Rodzaj napięcia** AC/DC
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Rodzaj soczewki** Płaski
- **Rodzaj trzonka** LED
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Szerokość otworu** 18 mm
- **Wysokość otworu** 45 mm
- **Z pierścieniem czołowym** nie
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Znamionowe napięcie pracy Ue** 400 ... 400 V

## Parametry

| | |
|---|---|
| **Stan** | Nowy |