

Lampka pojedyncza iLL-1-W-230 biała 110...230 V AC, 110...130 V DC

Indeks: **894658** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9E18322**

Cena: **66.59 zł**

Opis

Lampka pojedyncza iLL-1-W-230 biała 110...230 V AC, 110...130 V DC

Producent: Schneider Electric

Nowoczesna lampka sygnalizacyjna LED do instalacji modułowych Lampka pojedyncza Acti9 iLL to kompaktowe rozwiązanie sygnalizacyjne o szerokości jednego modułu, wykorzystujące zaawansowaną technologię LED. Urządzenie zapewnia niezawodną sygnalizację lokalną w instalacjach elektrycznych, oferując białe światło o wysokiej intensywności przy minimalnym poborze mocy. Konstrukcja i parametry techniczne Urządzenie zostało wykonane w technologii LED z żywotnością 100 000 godzin ciągłego świecenia, co eliminuje potrzebę częstej wymiany źródła światła. Biała soczewka (RAL 9003) zapewnia czytelną sygnalizację stanu urządzenia lub obwodu. Lampka zasilana jest napięciem AC 110...230 V przy częstotliwości 50/60 Hz oraz napięciem DC 110...130 V, przy poborze mocy zaledwie 0,3 W. Konstrukcja charakteryzuje się wymiarami: wysokość 82 mm, szerokość 18 mm (1 moduł), głębokość wbudowania 69,5 mm. Montaż odbywa się na symetrycznej szynie DIN zgodnie ze standardem 9 mm rastrów. Urządzenie współpracuje z magistralami zbiorczymi i blokami rozdzielczymi, a także jest kompatybilne z systemem ProDis. Warunki pracy i certyfikaty Lampka pracuje w szerokim zakresie temperatur od -35°C do +70°C, zachowując pełną funkcjonalność przy wilgotności względnej do 95% w temperaturze +55°C. Stopień ochrony IP20 zapewnia bezpieczny montaż wewnątrz rozdzielnic. Urządzenie spełnia wymagania normy międzynarodowej IEC 60947-5-1, dotyczącej aparatury sterującej i pomocniczej. Konstrukcja uwzględnia stopień zanieczyszczenia środowiska (PD3) oraz tropikalizację (T2), co gwarantuje niezawodność w trudnych warunkach przemysłowych. Schneider Electric deklaruje zgodność z dyrektywami RoHS oraz REACH. Produkt objęty jest 18-miesięczną gwarancją kontraktową. Technologia LED, trwałość 100 000 godziny ciągłego świecenia

- **Głębokość wbudowania** 69.5 mm
- **Kolor klosza** Biały
- **Maksymalna moc źródła światła** 0.3 W
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Trzonek źródła światła** Inne
- **Źródło światła** LED

Parametry

