

Listwa sterująca AURATON Taurus przewodowa, do ogrzewania podłogowego (następca modelu 8D PRO)

Indeks: **908560** Producent: **Auraton** Kod producenta: **AUR00TRS00000**

Cena: **387.18 zł**

Opis

Listwa sterująca AURATON Taurus przewodowa, do ogrzewania podłogowego (następca modelu 8D PRO)

Producent: Auraton

Inteligentne sterowanie ogrzewaniem podłogowym z AURATON Taurus Listwa sterująca AURATON Taurus to zaawansowane rozwiązanie do precyzyjnego zarządzania systemem ogrzewania podłogowego w Twoim domu. Przeznaczona do montażu na szynie DIN w szafce instalacyjnej, umożliwia sterowanie aż 8 niezależnymi strefami grzewczymi, co przekłada się na komfort cieplny i oszczędność energii. Taurus to następca popularnego modelu 8D PRO – udoskonalona konstrukcja i funkcjonalność w jednym urządzeniu. Wszechstronne możliwości sterowania AURATON Taurus współpracuje z przewodowymi regulatorami temperatury, pozwalając na monitorowanie każdej strefy grzewczej i dostosowanie temperatury do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, listwa umożliwia jednoczesne sterowanie pompą obiegową centralnego ogrzewania oraz urządzeniem grzewczym (styki bezpotencjałowe), co zapewnia kompleksowe zarządzanie całym systemem grzewczym. Funkcja opóźnienia załączenia urządzenia grzewczego (ok. 3 minuty) chroni instalację przed nagłymi skokami temperatury i wydłuża żywotność urządzeń. Łatwy montaż i niezawodność Montaż listwy jest niezwykle prosty dzięki przyłączom wyposażonym w wyciągane zaciski. Możliwość odłączenia przewodów przed podłączeniem znacząco ułatwia pracę instalatorom. AURATON Taurus to produkt polski, charakteryzujący się wysoką jakością wykonania i 3-letnią gwarancją, co zapewnia spokój i pewność działania przez długie lata. Urządzenie jest również zaprojektowane z myślą o środowisku naturalnym. Sterowanie do 8 stref grzewczych (do 3 siłowników AURATON na strefę). Kompatybilność z przewodowymi regulatorami temperatury AURATON. Możliwość sterowania pompą C.O. i piecem C.O. za pomocą styków bezpotencjałowych. Funkcja opóźnienia załączenia urządzenia grzewczego – ochrona instalacji i wydłużenie żywotności urządzeń. Łatwy montaż na szynie DIN dzięki wyciąganym zaciskom przewodów. Produkt polski z 3-letnią gwarancją – pewność jakości i niezawodności. Zaprojektowany z myślą o ochronie środowiska – odpowiedzialny wybór dla przyszłych pokoleń. Zasilanie listwy wynosi 230 V AC, 50 Hz, a pobór mocy to 1,5 W. Zakres temperatur pracy urządzenia to 0 – 40°C. Obciążalność przekaźnika wynosi maksymalnie 250 V AC i 2 A (styki bezpotencjałowe COM, NO, NC). Wyjścia sterujące głowicami mogą obsłużyć maksymalnie 30 W dla do 3 siłowników AURATON Vela na strefę, a wyjście pompy C.O. ma obciążalność do 200 W przy napięciu 230 V. Opóźnienie załączenia przekaźnika lub pompy wynosi około 3 minuty, a stopień ochrony to IP20. AURATON Taurus to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów poszukujących niezawodnego i łatwego w montażu systemu sterowania ogrzewaniem podłogowym, jak i dla użytkowników końcowych ceniących komfort, oszczędność energii oraz nowoczesne technologie w swoim domu. Łatwy montaż - przyłącza są zaopatrzone w wyciągane zaciski. Przed wykonaniem podłączeń kablowych można je odłączyć, Możliwość monitorowania każdej strefy grzewczej poprzez przewodowy regulator temperatury AURATON, 8 stref grzewczych (do 3 siłowników AURATONna strefę), Sterowanie pompą obiegową C.O. i piecem C.O. (styki bezpotencjałowe), Funkcja opóźnienia załączenia urządzenia grzewczego (ok 3 min.), Montaż na szynie DIN, 3 lata gwarancji, produkt polski, produkt przyjazny środowisku

Parametry

Stan	Nowy