



Łuk 90°, jednokielichowy, 22 CU B Press Gas PG5001 0220000

Indeks: **199947** Producent: **CONEX** Kod producenta: **PG5001 0220000**

Cena: **26.84 zł**

Opis

Łuk 90°, jednokielichowy, 22 CU B Press Gas

Producent: Conex

Kształtki z miedzi i brązu do zaprasowywania seria B Press Gas. Kształtki wykonane z najwyższej jakości miedzi Cu - DHP o czystości 99,99% odtlenionej fosforem według normy PN EN 1254 oraz brązu CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K-DW) według PN EN 1982. Kraj pochodzenia Hiszpania i Polska. Dostępne średnice od 15 54 mm, oznakowane symbolem >BGwarancja 10 lat. Zastosowanie do instalacji gazów naturalnych, LPG, sprężonego powietrza.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** tak
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 50 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Cu-DHP (CW024A)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Cu-DHP (CW024A)
- **Kąt łuku** 90 °
- **Kod konturu** V
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 5 bar
- **Materiał połączenia 1** Miedź
- **Materiał połączenia 2** Miedź
- **Materiał uszczelki** EPDM
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Łuk
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Końcówka wciskowa
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 22 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 22 mm
- **Z kołnierzem oporowym** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie

- **Z uszczelkami** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepią** nie
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** Inne
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** Inne

Parametry

Kod producenta	PG5001 0220000
Rodzaj rury	kolanko
Materiał wykonania	miedź
Zastosowanie	kanalizacyjne wewnętrzne
Średnica	22
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.08
EAN	4011860497905
Stan	Nowy