

Łuk 90° LDP/LDOP300H60

Indeks: **907764** Producent: **Baks** Kod producenta: **466830**

Cena: **151.20 zł**

Opis

Łuk 90° LDP/LDOP300H60

Producent: Baks

Zmiana kierunku trasy kablowej Łuk drabinki 90° LDP/LDOP300H60 N to element systemu nośnego dla instalacji kablowych, przeznaczony do zmiany kierunku prowadzenia trasy. Wykonany ze stali, zapewnia solidną i bezpieczną podporę dla kabli i przewodów. Grubość blachy 1,5 mm gwarantuje wytrzymałość i odporność na obciążenia mechaniczne. Kąt łuku jest regulowany, co ułatwia dopasowanie do konkretnych potrzeb instalacyjnych. Ten element jest szczególnie ważny w miejscach, gdzie trasa kablowa musi być prowadzona pod kątem prostym – na przykład przy omijaniu przeszkód lub wchodzeniu do pomieszczeń technicznych. Umożliwia płynne przejście kabli bez nadmiernego naprężenia i ryzyka uszkodzeń. Konstrukcja i montaż Łuk ten dedykowany jest do korytka kablowego o szerokości 300 mm i wysokości 60 mm. Do poprawnego montażu wymagane są łączniki LDCH... oraz śruby SGKM8x14 lub SGM8x14 (4 sztuki łączników i 16 kompletów śrub). Warto pamiętać, że przy zamawianiu kształtek należy podać symbol drabiny, aby dobrać odpowiednie szczelby i uchwyty kablowe. Dostępne są trzy typy szczelbi: A – szczelbel drabinki DK... z pasującym uchwytem UKZ... B – szczelbel drabinki DF... lub DU... z pasującym uchwytem UK... C – uniwersalny szczelbel drabinki DUV... z pasującymi uchwytemi UKZ... i UK.... Bezpieczeństwo i zgodność z normami Produkt spełnia funkcję E-90, co oznacza, że zapewnia utrzymanie sprawności działania urządzeń w budynku przez co najmniej 90 minut w przypadku pożaru. Jest to kluczowe dla systemów sygnalizacji pożaru, alarmowania o pożarze oraz oświetlenia ewakuacyjnego. Stal użyta do produkcji może być dostarczona w różnych wersjach wykończenia: stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 (S), stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02 (F) lub stal nierdzewna (E), a także z możliwością lakierowania w standardowej palecie RAL (L). SYSTEM UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA E90 wg DIN 4102-12.E90 oznacza, że co najmniej 90 minut utrzymania sprawności funkcjonowania urządzeń w budynku. Przeznaczona jest dla urządzeń sygnalizacji pożaru, urządzeń do alarmowania o pożarze, oświetlenia ewakuacyjnego w budynku, gdzie są zainstalowane tryskacze wodne.

- **Kąt** Regulowane
- **Kąt zgięcia** Regulowane
- **Materiał** Stal
- **Szerokość korytka kablowego** 300 mm
- **Wysokość korytka kablowego** 60 mm

Parametry

Stan

Nowy